

塑胶跑道原材料生产厂家

产品名称	塑胶跑道原材料生产厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:博超 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

根据跑道打造的材质，由于合成跑道材料中的聚氨酯材料不能够遇到水，所以在施工的过程中不能够出现水，西藏塑胶跑道，或者是胶浆等等的液体。需要特别注意的是，跑道在铺设的前期，在固化环节进行的过程中，如果期间接触到液体，塑胶跑道，即便是一滴水珠，也有可能因为这样产生一个比较大的气泡，所以说，施工人员必须要保证在施工的时候，不下雨，并且即便是在高温的天气下，也要注意汗水的滴落，必要时应该准备毛巾擦拭。

分类/塑胶跑道

一般来讲，通常说的跑道是指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。

而塑胶跑道根据其施工的结构、用料可分为：

塑胶跑道厂家-沧州博超体育设施有限公司【16年】塑胶跑道材料,幼儿园塑胶跑道,学校塑胶跑道,操场塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道施工品牌!塑胶跑道价格...

2.23：7砂石回填换土层砂石回填层由30%中砂和70%碎石拌合而成均匀铺平，洒水湿润，用40t碾压强夯机碾压6遍左右，行走速度30~50m/min，由边向中间重叠碾压至平整密实。

2.36%水泥石屑层6%水泥和石屑，加入适量水拌合均匀，平铺在场地上，特别控制好虚铺高度，用40t碾压强夯机压实6遍左右，行走速度30~50m/min，要求表面平整，用3m直尺检查，误差大于4mm的点数不超过50%，偏差大于10mm的不超过2%，标高正确，坡度准确，控制好含水率，后洒水养护不小于15d。

预制型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道 混合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道 透气型塑胶跑道 EPDM塑胶跑道。

400m田径运动场塑胶跑道的构造与施工！针对田径运动场的设计与构造，介绍了田径运动场的施工过程及注意事项。

1工程概况：1.1田径运动场的设计与塑胶跑道的构造；1.1.1田径运动场设计：构造设计除要满足体育教学和比赛对场地的要求外，还要满足建筑技术要求。该田径运动场平面布置既要便于平时上课训练，同时又要充分满足接待大型运动会对场地的各项功能要求；东、西各设100m长看台，其中东看台底设6道100m室内跑道；主跑道为8道，南半圆内有铁饼和链球投掷区、标枪投掷跑道；北半圆内设置2个跳高区，铅球投掷区；中间是足球场，东西宽68m，南北长104m；东北角、西南角各设一个铅球投掷区，东南角、西北角各设一个跳远砂池；各区平面尺寸均满足田径规则对比赛场地的要求。水沟的布置及尺寸满足场地排水要求，并设置通讯、计时、灯光、音响等线管。

1.2塑胶跑道构造：从上到下有5层：a)塑胶面层，主跑道区厚13mm，辅助部分厚9mm，起跳、起跑区加厚到18mm；b)沥青混凝土分为2层，上层是细石沥青混凝土，厚40mm，下层是粗石沥青混凝土，厚60mm；c)6%水泥石屑层厚250mm；d)3：7砂石回填换土层400mm厚；e)地基。

2塑胶田径运动场基础施工，塑胶跑道构造中第2层以下属于基础工程。2.1地基首先清除原杂填土，平整后用40t碾压强夯机碾压6遍左右，行走速度30—50m/min，由边向中间重叠碾压至平整坚实，要求密实度不小于95%。