

祥云树脂软水剂，弥渡离子交换树脂，云龙离子交换剂

产品名称	祥云树脂软水剂，弥渡离子交换树脂，云龙离子交换剂
公司名称	云南灵度水处理设备有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:南开 型号:001*7
公司地址	昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁）
联系电话	4006-777-610 15287107055

产品详情

软化树脂再生方式按再生液流向与运行时水流方向分为顺流、对流和分流三种。

顺流再生是指再生液流向与运行时水流方向一致的再生方式，通常是自上而下流动。

对流再生指再生液流向与运行时水流方向是相对的。习惯上将运行时水流向下流动，再生液向上流动的水处理工艺称逆流再生工艺。将运行时水向上流，床层浮动；再生时再生液向下流的水处理工艺称浮动床工艺。对流再生可使出水端树脂层再生度最高，出水水质好。

分流再生是指再生液从交换器的上端和下端同时进入，由树脂层中间的排水装置排出，运行时水自上而下流过床层。这种交换器上部床层采用顺流再生工艺，下部床层采用对流再生工艺。

大连软化水树脂.jpg

2、软化水树脂再生剂的品种与纯度

一般认为盐酸的再生效果优于硫酸，硫酸再生成本低于盐酸。再生剂的纯度高，杂质含量少，树脂的再生程度就高，特别是对阴树脂影响更大。

3、软化水树脂再生剂用量

再生剂用量是影响再生的重要因素，其概念是单位体积树脂所用的再生剂的量，单位为kg/m³(树脂)或g/l(树脂)。另外常用的一个指标是再生剂比耗，它是指投入的再生剂的量与所获得树脂的工作交换容量的比值。还有一种表示法即再生剂耗量，是预计取得单位工作交换容量所需纯再生剂量，单位g/mol。

软化水树脂从理论上讲1mol的再生剂应使交换树脂恢复1mol的交换容量，但实际上再生反应最多只能进行到离子交换化学反应的平衡状态，只用理论量的再生剂再生树脂，并不能完全恢复其交容量，所以用

量必须超过理论量。

提高再生剂的用量，可以提高树脂的再生程度，但再生剂比耗增加到一定程度之后，再生程度的提高则不明显。再生剂用量与离子交换树脂的性质有关，一般强型树脂所需再生剂用量高于弱型树脂。不同的再生方式，再生剂用量也有所不同，一般顺流再生的再生剂用量要高于逆流再生的。

云南水处理设备www.71as.com 站专业承接各种水处理项目工程，提供水处理技术服务，生产销售多种水处理设备、药剂、耗材、配件、泵阀等！

咨询热线：0871-67017556

手 机：15287107055

q q：1647752677

联系人：王女士