

## 80吨电子地磅（秤），蒙城县总经销

产品名称	80吨电子地磅（秤），蒙城县总经销
公司名称	上海微贸衡器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:微贸 型号:SCS 包装:常规
公司地址	上海浦东新区建光路66号
联系电话	021-50471356-606 13916689551

## 产品详情

80吨电子地磅（秤），蒙城县总经销80吨电子地磅（秤），蒙城县总经销

scs系列全电子地磅是本公司博采当今国内多种结构的汽车衡所长，自主研发，并经长时间的重载实验逐步优化而成的新一代汽车地磅有数字式、模拟式可选。秤台主梁为u型梁结构，秤台面板选用型号为q235的平板，合理拼接成封闭的箱型结构，组焊时运用独特的工装夹具，精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有效保证了如此大面积秤台的平整度，空间几何尺寸及焊接应力的合理分配。

技术参数：

1.准确度等级：oiml iii级 2.称重范围：10t ~ 200t

3.环境温湿度：-20- - +65，± 95%

4.超载系数：150% max

5.工作电压：220vac/50hz

地磅 规格参数：宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

主要工艺流程：1.压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。2.u型梁采用不小于6mm钢板冷轧；面板为q235国际钢板。3.机械加车间，加工设备齐全，配件自行生产，定做特种结构。4.自动焊接机满焊，焊接过程中将u型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。6.零件焊接采用co2保护焊接，全满焊。无点焊虚焊。保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。7.喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。8.秤台面漆两遍喷漆风干，可选喷漆，油漆不褪色，附着力强。连接件全部采用镀锌处理。9.秤体底面与表面工艺一致，喷砂除锈，水性防锈，水性防锈底漆，面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。10.秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件（压板、球碗）与秤体牢固焊接。11.传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。12.出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，连续满称量碾压5万小时，秤体无疲劳性变形。国际二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、维修。13.模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。各地计量部门检定一桶过率100%。地磅特点：

1.高精度：oiml iii

2.台面美,抗腐蚀，过载能力特强

3.高灵敏度及阻抗输出，容易调角差

4.模块化安装.维修方便

5.称重速度快，精准度高，稳定性好

汽车地磅其他说明：1.电气部分具有模拟式和数字式两种配置 2.可选配打印机、大屏幕等

3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式 4.多种防爆模式可选 5.提供oem、odm制作

全部设计过程均采用计算机辅助设计，大量应用最新进的应力及结构设计分析软件

上海微贸衡器有限公司、本公司专业销售电子秤系列！物美价廉，质量保证！信誉第一！您值得信赖！！

！主打产品：电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、吊钩秤、台秤、防爆秤、钢瓶秤、和各类非标特殊性电子秤

业务联系人：徐胜胜 联系电话：13916689551 021-50471356-606 qq：2875722167 网站：www.wmh

7.com

30吨电子地磅（秤），蒙城县总经销80吨电子地磅（秤），蒙城县总经销