

# 珠海房屋安全检测 房屋改造安全鉴定 联系电话

产品名称	珠海房屋安全检测 房屋改造安全鉴定 联系电话
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼
联系电话	18118749536 18123793574

## 产品详情

下面就简单来给大家讲讲承重墙拆除加固方法是怎么样的，但是承重墙对于整个建筑的影响还是有的，所以非专业人士还是不要自行拆除进行加固。建议由京翼房屋检测中心来实施加固设计，及恢复后的承重墙检测

拆除加固工艺：

支撑卸荷——墙体基础加固——角钢包焊柱——预设角钢托梁(格构梁)——浇筑高强无收缩灌浆料——沉降观测——拆除承重墙

对一层顶板采用18#工字钢和千斤顶，进行有效的支撑，将原构建上的活荷载进行移除。

原砖混条形基础采用混凝土套工艺，对原基础进行加宽，具体加宽尺寸经详细计算后确定。

柱子截面尺寸有计算后确定，角钢应延伸至基础底部平台，并增加加强角钢箍与新设钢筋网焊接。

在原墙体放样确定尺寸及位置，沿墙体砖缝提槽嵌入角钢，每间隔20cm打入钢楔，角钢勒钻孔用螺栓夹紧。

装置模板浇筑灌浆料，使角钢与砌体间有效结合形成整体。

当灌浆料强度达到强度时，拆除模版，将钢楔去除，拆掉一层砖，每间隔1000mm做好沉降观测点，72小时以后新增梁没有沉降变化，方可将梁以下墙体拆除。