

# 通州区安装车库门

产品名称	通州区安装车库门
公司名称	北京京通电动门中心
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:京通 型号:ckm
公司地址	北京丰台区
联系电话	010-57453936 13552182406

## 产品详情

通州区安装车库门13552182406北京车库门”主要有遥控、感应、电动、手动几种。其中遥控、感应、电动都可统称为自动车库门。手动车库门和自动车库门主要区别是没有电机。

自动车库门现在主要分类为：翻板车库门与卷帘车库门，以亨泰自动门的车库门举例。

目前国内最大的生产工程商为：北京京通门业有限公司 其中翻板车库门有：“北京车库门”，“安装车库门” 彩钢板车门车库门、罗普斯金车库门、木纹门车库门而卷帘车库门则有：普通卷帘车库门、不锈钢卷帘车库门、铝合金卷帘车库门、发泡卷帘门、无机布防火卷帘门等等 有些车库门有特殊功能，如下降遇阻力反弹，上升遇阻力停止，既保护人身与车辆进出安全，“北京车库门”，“北京安装车库门”又保护门的可靠使用。有些车库门可接红外线传感器，有效保障人、车辆、宠物的进出安全。

有些车库门设有防盗报警功能，当有人撬门时高音喇叭将发出警报，保护安全。

有些车库门设有停电备用电池工作功能，停电后无需手动开门。翻版车库门的产品特点：

- 1、微电脑程序控制，使用方便，按遥控手柄即可，且电机自带自动照明灯。
- 2、超级静音，绿色环保。
- 3、“天津车库门”，“天津安装车库门”停电有应急锁，开关容易。
- 4、安全、牢固，双层彩钢板，门板总厚度4-5公分，门体中间采用国际公认的保温隔热隔音材料——聚胺酯。
- 5、美观、高雅，简洁大方。
- 6、遇阻反弹，保证人车安全。
- 7、原理科学，门内置扭簧，扭力和门重量相当，使门体处于“零重量”状态，且在轨道内靠滑轮运行，故阻力小，耗能少，维修率低，经久耐用。
- 8、零部件拆卸及更新方便，有利于维护。门板特点：

- 1、导轨材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。
- 2、滚轮采用高强度耐磨聚甲酉全pom工程塑料，内嵌滚珠轴承。
- 3、门体合页材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。

- 4、钢丝线盘采用高强度铝合金构成。
- 5、膨胀螺丝采用特制的热镀锌。

钢木车库门的特点(防夹手结构)：钢木车库门结构采用2.0毫米钢架结构，输入最新防夹手设计元素每一块门板采用上下两条钢板，用冷轧设备加工成防夹手形状，开槽后的实木门板嵌入钢架内，竖档和防夹手钢结构之间采用点焊设备连接，焊点平整牢固。钢木车库门有述优点：1、钢木库门门板正面为实木，实木门板的背面为“田”字形钢架，结合了钢的牢固，实木的自然风格，提升别墅档次，与别墅的风格自然融为一体。

- 2、钢木车库门的受力点全部在钢架上，实木面板嵌入钢架内，在大大增加了钢木车库门的使用寿命。
- 3、我公司生产的钢木车库门的实木门板是通过开槽后，嵌入到钢架上，且每一块实木板之间也是有凸凹结构，榫接为一体。车库门整体为无钉固定结构，既解决了实木的变形问题，也防止了因钉子的生锈而应响门板联接。
- 4、“北京安装车库门”，“北京车库门”在门板所有结构中，门板之间及钢架与门板

之间全部为无钉结构，在门板运动中，不会因产生松动、变型，门板结构牢固、合理。5、实木门板表油漆采用户外耐候漆，可以根据别墅特点，选用风格相配的色彩，钢实车库门门板造形也可适合别墅的定位，整体可以做到有机结合为一体，为别墅增添价值。钢木钢木结构门门板厚度为20mm，门体整体厚度55mm，面板采用防腐处理和高温脱水处理的优质实木，“北京安装车库门”，“北京车库门”设计新颖，美观大方，又不失实用性。“北京安装车库门”，“北京车库门”天然的木纹纹理和色泽，透着古典风格，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，无疑是最佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样，个性化的设计可以满足不同的客户需要，包装