

# 仙游定制马弗炉快速升温马弗炉

产品名称	仙游定制马弗炉快速升温马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

箱式马弗炉是针对实验室日常应用研发的，出色的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类电炉的突出特色,产品以硅碳棒为加热元件，炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料,采用微电脑控制，操作方便，可编程，自动升温、自动保温、自动降温控制面板配有智能温度调节仪，控制电源开关、主加热工作/停止按钮，电压、电流表、计算机接口，以便随时观察本系统的工作状态，本产品采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，温度时炉体外壳温度 45 大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单，控温精度： $\pm 1$  无超调 恒温精度： $\pm 1$ ，升温速度快，快升温速率 20/min, 炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60%以上），结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可大大缩短试验周期

型号	
炉膛尺寸	
外形尺寸	
净重	
毛重	
工作温度	
长期工作温度	
电压及额定功率	
温控仪表	
控温精度	
加热速率	

热电偶	
加热元件	
炉膛	
炉壳结构	
<p>1. 炉体为一体式结构，符合实验室标准。</p> <p>2. 炉膛采用轻质高纯度</p> <p>3. 加热元件采用高品质</p> <p>4. 当仪表程序设定完成</p> <p>5. 本机对于工作中的超</p> <p>6. 控制面板上设有电源</p> <p>7. 在设备侧面板装有正会对设备造成损坏。</p>	
使用须知	
电炉	
耐高温手套	
坩埚钳	
操作说明书	