

# 隆尧大炉膛马弗炉灰化高温电阻炉

产品名称	隆尧大炉膛马弗炉灰化高温电阻炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

隆尧大炉膛马弗炉灰化高温电阻炉马弗高温炉特征描述

- 1.采用双层壳体结构，配有风冷系统，使得壳体表面的温度小于60度, 2.炉膛材料采用高纯氧化铝多晶纤维，保温耐用，节能50%, 3.加热元件采用高电阻合金丝0Cr27Al7Mo2，高发热温度可达1200℃, 4.炉门为左侧开式，具有开门断电、超温报警、漏电保护等安全操作, 5.智能化温控系统，具有PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温程序；控温精度 $\pm 1\%$ ，6.炉内配置485转换接口，可实现与计算机连接,通过的计算机控制系统来完成单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能,温度类别 800度-1200度，1400度，1600度，1700度，1800度 电源 220V/380V 加热元件 硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝 隆尧大炉膛马弗炉灰化高温电阻炉

一体式陶瓷纤维马弗炉特点：

- 1.整机一体式设计，大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，美观大方，操作简洁，
- 2.智能PID高精度控制，实现了功率无损耗， 3.进口HRE温合金加热元件，使用寿命长，节能，
- 4.升温速度快，由室温升至1200℃ 小于25分钟， 5.热污染少，采用新型陶瓷纤维绝热保温材料，炉体与外壳采用空气隔热结构，表面温度升高，升温至1000℃ 并保持1小时后外壳表面不烫手（约50℃）， 6.控温精密，具备多种温控器可供选择，进入保持状态后，温度波动小（控温精度 $\pm 1\%$  温度均匀 $\pm 5\%$ ），
- 7.采用P型多工步温控器，各工步温度升降斜率均可预置