

# 岳通矿用 调节风门带机械闭锁 铁质百叶式风窗 巷道温度 防爆好用

产品名称	岳通矿用 调节风门带机械闭锁 铁质百叶式风窗 巷道温度 防爆好用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:铁质 用途:矿井巷道
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

岳通矿用 调节风门带机械闭锁 铁质百叶式风窗 巷道温度

防爆好用1) 规格尺寸)尺寸类型为：净通过尺寸；门扇上开设可视窗，风门材质：

a) 门门框采用120\*60组方管焊成；

b) 门扇骨架采用50\*50方管,面板采用厚度2mm的钢板；

2) 风门开启形式：同向同步开闭；

3) 门扇开启角度： 90度；

4) 门扇与门扇、门扇与门框之间加装密封胶垫，双向密封，确保密封性能良好；

铝合金材质的调节风窗除了防腐耐碱，等优点以外就是轻便、容易维修，还有一点值得赞许就是极为廉价；铝合金调节风窗的下风侧风流的压能减少，增加和减少的程度随风窗的距离增大而减少。安装风窗处的通风阻力突然增大，风流的压能突然降低。

1) 额定气压：0.3~0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。

2) 开闭动作时间：10~30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。

- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 推力要求：大于300Kg。