

膨体四氟垫生产厂家，耐腐蚀四氟圈，四氟石墨垫

产品名称	膨体四氟垫生产厂家，耐腐蚀四氟圈，四氟石墨垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

良的耐高低温性能

它是发现早、生产量大的耐高、低温塑料，能在250℃下长期使用，在300℃下短期使用，它能长期使用的温度范围为-200 ~ 250℃。

优良的耐化学腐蚀性

它在强酸王水中、强碱浓氢氧化钠中，以及原子能工业中的强腐蚀剂五氟化铀中都不被分解，不溶于任何溶剂。

摩擦系数低

它的摩擦系数比两块磨得光滑的不锈钢的摩擦系数小一半，磨损量只是它的1%。

优异的介电性能

一片0.25mm厚的薄膜，就能耐500V的高压，比尼龙的介电强度高1倍。

四氟垫片是一种坚硬，紧缩大，三维空间易成形，可以镶嵌进微细裂纹和损害处补裂堵漏，尤其是在耐酸、耐碱、防侵蚀及非金属设施、大口径器皿的连接范围成效突出，可以有效的保护脆性资料的安装连接。而且它还可以补偿和平衡因缺陷、机械加工，刚性变形、安装错位等形成的误差，平衡预紧力的不均匀，能有效的解决复杂条件下各种设施的泄漏问题。

四氟垫:全称[聚四氟乙烯垫片](#)国外又叫[PTFE垫片](#)

或Teflon(铁氟龙)垫片由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。

聚四氟乙烯pH值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~100 之间能够具有良好的机械强度。