

12v4ah 奥特多电池OT4-12

产品名称	12v4ah 奥特多电池OT4-12
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	45.00/件
规格参数	品牌:奥特多电池 型号:12v4ah 产地:福建
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

奥特多蓄电池

适用范围

ups电源

产品认证

泰尔

化学类型

铅酸

电压

12V

外形尺寸

见包装

荷电状态

干荷电态

额定容量

ah

尺寸

见包装

数量

9999

可售卖地

全国

类型

免维护

型号

齐全

商品介绍

奥特多蓄电池OT4-12阀控式12v4ah参数以及价格【主要用途】

电力系统 防盗系统 设备 船舶系统 电话和电讯设备 各种试验机械 无线电收发机 银行系统不间断电源 铁路机车、铁路通讯 应急照明系统、小型灯具 大型UPS和计算机备用电源 消防系统和安全防卫系统不间断电源 电子仪器及其他备用电源

【特性】

- 1、全密封结构2、气体再化合
- 3、免维护操作4、高放电能力
- 5、自放电率低6、适用温度广
- 7、恢复能力强8、使用寿命长

【注意事项】

1.OUTDO系列蓄电池荷电带液出厂，不得试图拆卸电池，避免危险。如不慎使电池壳体破损，接触硫酸，请即用大量清水冲洗，必要时请就医；2.不能将新旧蓄电池混合用；3.不能在密封容器中使用蓄电池；4.蓄电池应有完整的履历表，内容包括出厂日期、安装日期、运行情况记录等；5.定期（每年一次）检查连接线是否松动，如果有松动现象，应加以紧固；6.定期（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池保持干净；7.不得使用有机溶剂清洁蓄电池。

【安装使用与维护】

电池的联接：实际容量相同的电池或电池组方可串联使用；实际电压相同的电池或电池组方可并联使用；联结部位要紧，防止火花产生，接触不良，用苏打水清洗接触面。正负极不得接反或短路。

电池充电：浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8V，电流不得大于1.75A；25℃时，电池浮充电流整到小于2mA/AH；循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，电流不大于2.1A；注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！注：当环境温度低于20℃或高于30℃时，需对电池充电电压调整，标准为18mV/℃。保存：电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中，充饱电存放