

# 世伟洛克接头

产品名称	世伟洛克接头
公司名称	上海漠熔实业有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:世伟洛克 型号:SS-810-3
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-460
联系电话	021-31135514 18616010223

## 产品详情

021-31135514 qq : 2931164517

公司长期优惠供应世伟洛克接头等进口管阀件，原装进口产品，价格优惠，欢迎与我联系：陆先生

美国世伟洛克接头可分为卡套管接头、卫生法兰接头、卡套管转换接头、螺纹管接头、真空接头、vcr和vco接头、焊接接头以及快速接头！世伟洛克接头按连接方式有可分为直通接头、90°弯头、45°弯头、三通、四通、卡套接头、外螺纹接头、内螺纹接头、穿板接头、变径接头、孔口接头！

世伟洛克卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内，利用卡套螺母锁紧，抵触卡套，切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等管路连接。具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性，密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。swagelok接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，旋紧螺母时，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，内刃均匀地咬入无缝钢管，形成有效密封。世伟洛克管接头材质常用的是不锈钢和铜。

世伟洛克接头可分为公制、和英制螺纹标准。npt, pt, g都是管螺纹。npt是national (american) pipe thread的缩写，属于美国标准的60度锥管螺纹，用于北美地区。pt是pipe thread的缩写，是55度密封圆锥

管螺纹，属惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业，锥度规定为1:16。

g是55度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。标记为g代表圆柱螺纹。

另外swagelok接头螺纹中的1/4、1/2、1/8标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英寸。

行业内通常用分来称呼螺纹尺寸，一寸等于8分，1/4吋就是2分，如此类推。g好像就是管螺纹的统称(guan)，55，60度的划分属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。

zg俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，老的国内螺纹标注为rc外螺纹为r。公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别，swagelok接头公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。

公制螺纹用公制单位mm，美英制螺纹用英制单位in。swagelok管螺纹主要用来进行管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径，显然螺纹大径比公称直径大。

1/4，1/2，1/8是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。

我公司长期供应世伟洛克接头及所有产品，欢迎前来洽谈采购！