

江苏双登通讯机房UPS电源太阳能免维护电池6-FMX-50

产品名称	江苏双登通讯机房UPS电源太阳能免维护电池6-FMX-50
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源/直流屏
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

江苏双登通讯机房UPS电源太阳能免维护电池6-FMX-50

1远离热源。

2运输搬运电池时，应小心轻放，防止损坏电池端子。

3装卸连接条时，必须使用绝缘工具，防止短路。

4旋紧螺母时用力应均匀且不要过大，避免扭伤极柱，出现漏液。

5不同品种型号及新旧电池，不能联系在一起使用。

江苏双登蓄电池的使用：

1、使用条件

圣阳固定用系列电池可在-15 ~ 45 环境下使用，推荐使用温度为 25 ± 5 。因为高温将直接导致电池使用寿命缩短，低温将导致电池容量降低。

如同时在低温条件下充电，由于充电电压的提高也对电池的运行寿命不利。产品特性：

电压等级：12V 密封反映效率：98%
充电接受能力强：电池充电接受能力强，低电流状况下电池也可以充饱电 工作温度范围宽：0-40
容量范围：50-3000AH 自放电小：3%/月
抗深放电性能好：耐深放电性能好，有着较强的容量恢复能力
循环寿命：在标准使用条件下，30%DOD循环1100次以上 > 工作温度范围宽：0-40

应用领域：

离网电源系统

太阳能路灯/庭院灯

使用说明：

12V系列电池12V4Ah-12V33Ah推荐的浮充电压：2.27~2.30V/cell在25 温度下12V38Ah-12V250Ah推荐的浮充电压：2.26~2.28V/cell在25 温度下单格温度补偿：-3mV/
12V4Ah-12V33Ah推荐的均充电压：2.35~2.40V/cell在25 温度下
12V38Ah-12V250Ah推荐的均充电压：2.33~2.37V/cell在25 温度下单格温度补偿：-5mV/
2V系列电池 推荐的浮充电压：2.25~2.27V/cell在25 温度下单格温度补偿：-3mV/
推荐的均充电压：2.30~2.35V/cell在25 温度下单格温度补偿：-5mV/
除了倒置以外，可以在任何方位安装 可以将电池分成单列或几列排串联或并联安装为减少占地面积，也可以采用电池柜或者电池架安装，或随电源设备一起安装使用

江苏双登蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

江苏双登通讯机房UPS电源太阳能免维护电池6-FMX-50