

# 浮吊装卸作业 金吉物流

产品名称	浮吊装卸作业 金吉物流
公司名称	武汉金吉物流有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区走马岭汇通公路港
联系电话	15307132505 15307132505

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉金吉物流有限公司

### 浮式起重机吊钩组发生损坏的原因和维修

浮式起重机上的吊钩组在进行使用的时候，从外观可见到的损坏形式，常有行车钩口部位的磨损和滑轮轮缘的破碎。实际进行使用的时候，钩口部位的磨损为正常现象，主要是为重物被起吊时，必然要自行调整重心，迫使钢丝绳子或吊具在钩口处滑动磨损。

浮式起重机在进行使用时，滑轮的轮缘破碎，主要是由碰撞造成的，原因是因为吊钩组没有升到必要的高度，车开得不稳或者是歪拉斜吊，重物撞钩产生了强烈摆动使滑轮碰撞到其他物件上造成的；之后是有司机违反操作规程，不检查限位开关的起升情况，不注意吊钩的起升情况，而造成吊钩“上天”，使滑轮发生了损坏。

在对设备进行检修的时候，应该把吊钩螺母卸下，清洗干净上边的污垢，认真仔细查看。还应经常检查吊钩螺母和吊钩的螺栓，或其它连接方式的零件是否有松脱或被切断的情况，防止吊钩出现自行脱落的现象。之后要注意去检查一下此吊钩尾部螺纹各个吊钩螺母的腐蚀情况，必要时应该涂抹润滑脂。

浮式起重机的运行，浮吊装卸作业，若是发现绝缘吊钩组上的绝缘垫、绝缘套等不得破裂，应该要经常检查，及时消除灰尘，潮湿之后应该要立即烘干。为了避免上述磨损，应该要定期向润滑点和铰接点加润滑脂，吊钩螺母下边的推力轴承处要定期加油。

## 船舶吊装方案

- 1、检查锚泊，钢缆，必须具有明亮有效的灯光信号及照明设备；
- 2、机械、吊臂、电机、电源做好检查，各机械、机电设备状况完好；
- 3、检查救生、消防设备，穿戴救生衣、安全帽、工作鞋；召开施工工前会，做好安全技术交底，确保施工期间安全无事故；
- 4、服从现场海事机构的统一指挥，做好施工前的一切作业准备；
- 5、工程船进场先向海事局政务中心申请办理相关施工手续，方可施工；
- 6、操作人员持证上岗，做好三落实；
- 7、施工船舶严格实行防火、防爆、防污染、防泄漏等安全措施。
- 8、加强对寒潮、大雾等天气信息和资料的收集，保持与海事、船东、代理、码头等单位的联系，风力达到6级以上时，停止吊装作业。在台风来袭时，全船处于警戒状态，积极应对各种突发事件。
- 9、施工船舶必须做到按章显示信号，加强值班，收听航行频道，确保施工作业安全，万无一失；
- 10、吊装完毕后，拆钩，起锚、撤离施工现场。

## 浮式起重机的防腐和导电滑触线防护板设置

### 浮式起重机的防腐：

当浮式起重机从车间运出，等到装配验收之后，就开端必然是会进入磨损阶段，这个过程比较慢，外表氧化也是容易让看留意到的。所以要注意经常让工人去维护这些桥式起重机的防腐，清除外表的灰尘，当遇到夏季多雨的时分，有必要停止喷油膜处置，在浮式起重机的外表喷洒一层油膜，来隔离湿润的空气。

### 浮式起重机上的导电滑触线防护板设置：

司机室位于大车滑触线端时，通向浮式起重机的梯子和走台与滑触线之间应设置防护板；浮式起重机大车滑线端的端梁下，应设置防护板，以防止吊具或者是钢丝绳与滑线的意外接触。

其他使用滑触线的起重机设备，对易发生触电危险的部位应设置导电滑触线防护板；起重机作多层布置时，下层起重机的滑触线设置防护板。设置导电滑触线防护板的目的是隔离滑触线，防止触电事故的发生。

浮吊装卸作业-金吉物流(推荐商家)由武汉金吉物流有限公司提供。武汉金吉物流有限公司是一家从事“物流,长途运输,大件设备运输,普通货物运输”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金吉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上

”的原则，使金吉物流在国内货运中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事设备运输，航空设备运输，船舶设备运输的服务商，欢迎来电咨询。