

WDZC-PTYL 37芯 天联牌铁路信号电缆 国标线缆 支持定制

产品名称	WDZC-PTYL 37芯 天联牌铁路信号电缆 国标线缆 支持定制
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:WDZC-PTYL 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

铁路信号电缆WDZC-PTYL/WDZC-PTY23/WDZC-PTYA23/WDZC-PTYL23

*2*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23 使用特性2.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。2.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。2.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。2.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。2.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

*3*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23交货长度
500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%;
电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5%。根据双方协商规定的长度交货。

产品名称：WDZC-PTYL23铁路信号电缆型 号：WDZC-PTY23、WDZC-PTYA23、WDZC-PTYAH23、WDZC-PTYL23
WDZC-PTYL23铁路信号电缆产品说明：型号 名称WDZC-PTY23
聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆WDZC-PTYA23
(PTYAH23) 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

WDZC-PTYL23 (PTYLH23) 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

*1*本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。