

# RXG燃气过滤器

产品名称	RXG燃气过滤器
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	168.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:RXG 介质:燃气
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

### rxg燃气过滤器

rxg系列气体过滤器主要应用于天然气配气站和城市供气系统的门站、区域调压站以及各用气设备前的气体净化。天然气、人工煤气、液化石油气及其它燃气。特点：不锈钢丝滤网（布），过滤精度高，可清洗再用。过滤面积较大，强度高，压损小，寿命长。安装，维护方便，易清洗。型号 rxg-z：进口和出口水平连接 rxg-j：进口和出口直角连接 rxg-l：立式支座。可选配置：压差计、法兰盖开启装置、排污阀。技术参数：设计压力：1.6mpa 过滤精度：5 μm 10 μm 20 μm 50 μm 100 μm 过滤面积：0.125 ~ 4.2m<sup>2</sup> 过滤效率：98% 工作温度t：-20 ~ 60 口径系列：dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn200 dn250 dn300。rxg燃气过滤器 rxg系列气体过滤器主要应用于天然气配气站和城市供气系统的门站、区域调压站以及各用气设备前的气体净化过滤。

适用介质：天然气、人工煤气、液化石油气及其它燃气

特点：不锈钢丝滤网（布），过滤精度高，可清洗再用。过滤面积较大，强度高，压损小，寿命长。安装，维护方便，易清洗。

型号 rxg-z：进口和出口水平连接 rxg-j：进口和出口直角连接 rxg-l：立式支座

可选配置：压差计、法兰盖开启装置、排污阀

### 技术参数

设计压力：1.6mpa 过滤精度：5 μm 10 μm 20 μm 50 μm 100 μm 过滤面积：0.125 ~ 4.2m<sup>2</sup>  
过滤效率：98% 工作温度t：-20 ~ 60 口径系列：dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn200 dn250 dn300