

# 深圳风淋室维修维修三围维修风货淋室

产品名称	深圳风淋室维修维修三围维修风货淋室
公司名称	深圳市聚能净化设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:聚能净化 型号:D7-181K
公司地址	深圳市宝安区西乡镇州石路新越工业园A栋一楼
联系电话	0755-29438615 13713973135

## 产品详情

聚能净化设备公司是一家生产与维修一条龙服务的净化生产商

公司主营；净化设备生产，【风淋室，货淋室，工作台，洁净棚，初高效送风口，传递窗等】

维修风淋室：风淋门，风淋机，风淋房，风淋间，风淋柜，空气吹淋室，浴淋室，不吹风等。

为：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，风淋通道，自动移门风淋室，卷帘门风淋室，人/货风淋室等等。

材质：冷板烤漆或不锈钢材质。

风淋室是人进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。

为了减少由于人进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

为了达到吹淋的最佳效果，风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速最低18m/s，出厂的初始风淋时间设置为10秒。

风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

特点；

- 1、 系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器
- 2、 整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理
- 3、 门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方
- 4、 采用模块化设计方案，组装运输极为方便
- 5、 风淋时间10-99秒可调
- 6、 采用初、高效两级过滤系统
- 7、 风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18-22m/s以上
- 8、 采用eva密封材料，密闭性能高

I可选配件；

- 1、 红外线感应自动移门，自动卷帘门，气动门，双开门等
- 2、 ulpa超高效过滤器
- 3、 全不锈钢风、货淋/电解钢板风淋
- 4、 底板无门槛配置，可方便货车出入
- 4、 黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关

## 5、美国richmond除静电离子系统

欢迎广大客户来电洽谈，定制维修不同尺寸的净化设备产品，本公司竭诚为您服务。