

# 内外环金属缠绕垫销售厂家，一级质量金属垫，金属齿形垫

产品名称	内外环金属缠绕垫销售厂家，一级质量金属垫，金属齿形垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

法兰种类	缠绕垫片形状
平面法兰	仅带外环缠绕垫片
带内外环缠绕垫片	
凸面法兰	仅带外环缠绕垫片
带内外环缠绕垫片	
凹凸法兰	基本型缠绕垫片
仅带内环缠绕垫片	
槽法兰	基本型缠绕垫片
仅带内环缠绕垫片	
平面和凹槽法兰	基本型缠绕垫片
?????????	

属缠绕垫片(基本型)采用优质SUS304、SUS316("V"形或"W"形)

金属带及其它合金材料与石墨、石棉、?????

、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。1.金属带材料 A.采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F，0Cr13，0Cr18Ni19Ti，0Cr18Ni9Ti，00Cr18Ni10，0Cr18Ni12Mo2Ti，00Cr17Ni14Mo2,201,304,316等冷轧钢带，或由供需双方协商确定。B.

金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值 HV 200 D.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm,W型的钢带可以更厚。2.

非金属带材料 A 非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，陶瓷纤维及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。 B. 特制石棉烧失量必须 25% C. 非金属带的氯离子含量 100PPM  
D. 各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力 E. 一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm  
3. 内外环材料 常用的有304SS,316LSS,321SS,347SS,碳钢,钛,铜.

能耐高温、高压和适应超低温或真空下的条件使用，通过改变垫片材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，为加强主体和准确定位，缠绕垫片设有金属内加强环和外定位环，利用内外钢环来控制其大压紧度，对垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。