

气动平板闸阀

产品名称	气动平板闸阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	186.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Z6s43 通径:DN50 ~ 700mm
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

气动平板闸阀

产品概述

气动平板闸阀z643f-16c适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。适用于天然气开采和净化的长输管线。

气动无导流孔平板闸阀规格：

系列型号：z6s43(4)wf(y、h) 连接方式：法兰 结构形式：3-单闸板、4-双闸板 密封性质：h-合金钢、f-增强聚四氟乙烯、y-硬质合金 公称通径：dn50 ~ 700mm，nps2" ~ 28"

公称压力：pn1.0 ~ 16.0mpa，class150 ~ 900lb

气动无导流孔平板闸阀特点：

气动无导流孔平板闸阀具有密封性能可靠、启闭力矩小、具有抗硫耐磨、使用寿命长、可通毛球清扫管线等特点；适用水、石油、天然气、蒸汽等非腐蚀性和腐蚀性介质的管路系统中作启闭装置，特别适用于石化、油、气、长输管线等领域。抗硫阀门型号前加“k”、调节型阀门型号前加“l”、耐磨型f后加“m”

1. 阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。

2. 阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。

3. 阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。

(1) 轭架套管 – 铝青铜轭架套管配置针形止推轴承，最大程度减少操作扭矩。

(2) 阀杆 – 螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。

(3) 压力密封 – 结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现最好的阀帽密封。

(4) 阀座环 – 焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。