

电动无导流孔平板闸阀

产品名称	电动无导流孔平板闸阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Z943 介质:天然气
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

电动无导流孔平板闸阀

产品概述

电动平板闸阀z943f-16c适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。适用于天然气开采和净化的长输管线。

z943电动无导流孔平板闸阀的特点：

1. 阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。

2. 阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。

3. 阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。

(1) 轭架套管 – 铝青铜轭架套管配置针形止推轴承，最大程度减少操作扭矩。

(2) 阀杆 – 螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。

(3) 压力密封 – 结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现最好的阀帽密封。

(4) 阀座环 – 焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。

(5) 执行机构 – 这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。dn300以下配置标准手动手轮，dn350以上配置斜齿轮操作机构。

- (6) 轭架 – 完全装配式轭架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。
- (7) 压盖 – 两件式，自调节压盖，避免被弹出。
- (8) 整体后座 – 硬面，使用寿命最长。
- (9) 阀瓣 – 弹簧负载阀瓣能够自行调节，减少执行机构的扭矩需求。
- (10) 整体止动 – 整体铸造托架止动装置，定位组装的托架阀瓣，使得阀座更加稳定可靠。