

# 带导流孔平板闸阀

产品名称	带导流孔平板闸阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	187.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Z43FM 温度:-29 ~ 180
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

### 带导流孔平板闸阀

#### 产品概述

z43fm带导流孔平板闸阀适用范围：

适用于class150 ~ 900lb、pn1.0 ~ 16.0mpa,工作温度-29 ~ 180 的天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等到输送管线，用于截断或接通管路中的介质，也可用于放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。阀体有扁体和圆体两种形式，阀座有双重密封和自清洗功能，全封闭结构，防护性能好，可适应全天候要求。

z43fm带导流孔平板闸阀结构优势：

- 1、阀体有铸造和焊接两种结构。
- 2、阀座采用o形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构，使阀门进出口双向密封；并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2，能达到轻松开、关阀门。
- 3、阀座采用密封面上镶嵌ptfe，具有ptfe对金属和金属对金属的双重密封，ptfe密封面同时清除闸板脏物的作用。
- 4、金属对金属密封的阀门，阀体外部设有注油脂结构，油脂通过注脂器、阀座进入阀门密封面，使阀门达到零泄漏。
- 5、带导流孔阀门的闸板，无论是全开或是全关始终与密封面吻合，密封面得到保护不受介质直接冲刷，从而延长使用寿命。

- 6、阀门的全开的，通道平滑为直线，流阻系数极小，无压力损失，可通毛球清扫管线。
- 7、本阀门采用带自密封能力的填料结构，无需经常调节，开、关极为轻便，且密封性可靠，填料函处设有辅助密封油脂注入结构，密封性能绝对可靠，真正达到零泄漏；解决了通用阀门填料处最容易外漏的弊病。
- 8、阀门关闭时能自动卸掉内腔高压（详见工作原理图），保证使用安全。
- 9、全封闭结构，防护性能好，可适应全天候要求。
- 10、阀门设有指示杆或观察窗以表示阀门的启闭情况。