

# 耐高温高压浮动球阀

产品名称	耐高温高压浮动球阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	128.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:Q41PPL DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

## 产品详情

产品特点：	硬密封锻钢球阀适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。
-------	--

硬密封锻钢球阀*固定式高压锻钢球阀*q347y-900lb美标锻钢球阀*美标固定球阀的详细资料：
--

<p><b>美标硬密封固定式锻钢球阀</b></p> <p>关闭件球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门，密封件嵌于不锈钢阀座内，金属阀座尾端设有弹簧，当密封面磨损或者烧毁时，在弹簧作用下推动阀座与球体形成金属密封。其具有独特</p>
--

的自动泄压功能，当阀门中腔介质压力超过弹簧预紧力，出口端阀座后退脱离球体，达到自动泄压效果，泄压后阀座自动复位，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。

美标硬密封锻钢球阀：阀门型号：q41,q47等 主体材质: wcb,wcc,a105,304,316,lcb,lcc,lf2,cf8,cf8m,cf3,cf3m  
尺寸范围: dn50-dn500；2-20 压力范围: 1.0~16.0mpa,150~2500lb 适用温度：-29 t 570  
(跟阀体材质及密封面材质不同所承温有差异) 可选驱动方式：手动，蜗轮，气动，电动；

国标锻钢球阀设计标准：设计和制造标准按照: gb12237；结构长度按照: gb12221；  
连接端尺寸按照：jb/t79,gb9113,hg20592；检验和测试按照: jb/t 9092、gb/t13927；

硬密封锻钢球阀设计标准：设计和制造标准按照: asme b16.34,api6d等；结构长度按照: asme b16.10；  
连接端尺寸按照：asme b16.5,asme b16.25；检验和测试按照: api598；防火设计按照：api607