

四合一气体检测仪

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 四合一气体检测仪 |
| 公司名称 | 北京华瑞博遠科技发展有限公司 |
| 价格 | 2800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华瑞博远 |
| 公司地址 | 北京市房山区沁馥园 |
| 联系电话 | 01059145131 |

产品详情

四合一气体检测仪 产品描述 hy-4袖珍型四合一气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪，它可以配备氧气传感器，可燃气体传感器，和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。hy-4拥有非常清晰的大液晶显示屏，背光照明，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。特点 • 小巧、轻便、坚固 • 声、光、震动报警 • 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示 •

开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 • 安全提示：定期闪灯、声音提示 •

出众的音频声音报警 • 维护费用很低 • 可以支持1、2、3或4种的气体检测 技术参数

检测气体 量程 精度

最小读数 响应时间 氧气(o2) 0-30%vol

< ± 5%(f.s) 0.1% vol 15秒 可燃气体(ex) 0-100%lel

< ± 5%(f.s) 1% lel 15秒 一氧化碳(co)

0-999ppm < ± 5%(f.s) 1ppm 25秒

硫化氢(h2s) 0-100ppm < ± 5%(f.s) 1ppm

30秒 传感器：氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型 传感器寿命：24个月

电池：3.6v锂离子充电电池 电池工作时间：连续工作15小时(可燃气体)

连续工作200小时左右(除可燃气体) 显示：大屏幕液晶显示 报警：声、光、震动报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel 防爆标志：exibd ii ct3 防护等级：ip45

工作温度：-10 ~ 40 工作湿度：5-90%rh 尺寸：126mm (长) × 66mm (宽) × 33mm (厚)

重量：220g(带充电器) 北京华瑞博遠科技发展有限公司 010 - 80336373010 - 58431781010 - 5
914513113439369862 地址：北京市房山区沁馥园