

连续流光催化反应器 光催化反应器 那央生物科技

产品名称	连续流光催化反应器 光催化反应器 那央生物科技
公司名称	常州那央生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进经济开发区西太湖大道58号
联系电话	15821173881 15821173881

产品详情

光催化反应器的设计：

箱体的尺寸为 480mm × 420mm × 900mm，微反应器，重约29kg。

箱门有观察窗，插入有色玻璃能挡住紫外光和大部分可见光。

箱体内部为黑色，以降低光反射。

箱体内后板上端有散热风扇，还有 2 个半圆插槽供插入活动挂钩，以固定水、气管和灯线。

后板下部有 8 个孔洞，供冷却水管、气管及连接控制器的电缆通过。

箱体内左侧有 3 个专门用的插座，供箱内的电机、灯和“水流开关”的输出插头用。

当需要加热或冷却物料时，微型反应装置可以在反应器壁上放置-夹套，也可以将换热面置于容器内，也可以进行热交换。在外面循环。现有的微型反应装置主要有

以下几种:

1、连续罐反应釜。虽然间歇釜的缺点可以避免，但搅拌作用会使釜内液体倒转混合。当搅拌强度大、液体粘度低或平均停留时间较长时，反应釜内物料的流动方式可

以视为完全的混合流动。

2、半连续式反应器。-种原料、-种原料、-种原料连续地加入反应器中。特点为间歇罐与连续罐之间。

光催化反应器的维护和保养措施

光催化反应器的维护与保养方法在购买完光催化反应器后，光催化反应器，要牢记两点维护注意事项：

一、关注光催化反应器绘图仪防雾维护。

测绘仪在光催化反应器中使用和贮放过程中，由于环境的影响会发生霉变或起雾现象，多功能光催化反应器，一旦出现霉变或起雾现象，就会影响仪器的正常使用，此时根据产品霉变雾化的原因采取相应的防治措施。

二、要重视产品的管理与应用。

在使用过程中，设备在高负荷运行时更容易出现意外故障，其中由于维修和使用不当而产生的雾气较为明显和常见，一旦出现此类故障，将给设备带来工作上的影响。

连续流光催化反应器-光催化反应器-那央生物科技由常州那央生物科技有限公司提供。连续流光催化反应器-光催化反应器-那央生物科技是常州那央生物科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沙经理。