

东沙群岛船舶吊篮 无锡沃森德 船舶吊篮

产品名称	东沙群岛船舶吊篮 无锡沃森德 船舶吊篮
公司名称	无锡市沃森德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区安镇大城工业园大成路188号
联系电话	18800598883 18800598883

产品详情

电动吊篮的提升设备：市场上主要有电动环链葫芦、液压提升设备和卷扬机三种，采用机械设备取代早期的人工手拉环链葫芦，增加了施工效率。为了较少在升降过程中可能出现的问题，船舶吊篮咨询，升降脚手架单位为增加设备配置了同步控制器。

电动吊篮的架体结构：采用定型焊接段组合结构，加强了结构刚性设计，也达到了便于安装、运输和存放的要求，架体底部设计有底部支撑桁架。

使用管理

(1)吊篮使用单位应制定吊篮安全生产管理制度和吊篮使用的操作规程，并根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，采取相应的安全防护措施。

(2)使用单位安排人员应对吊篮进行定期维护保养。

(3)每班作业前，操作人员应对吊篮进行检查、试车。检查合格后方可进行作业。吊篮连续停用2日以上重新使用前，应对吊篮实行专项检查并有检查记录。

(4)吊篮平台内应保持荷载均衡，不得超载运行。

(5)吊篮正常作业时，人员应从地面进入吊篮内，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。

(6)吊篮内作业人员不得超过2人，吊篮作业人员应经过分公司机械部培训，持证上岗，升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

(7)当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及8.0m/s以上大风等恶劣天气时，应停止作业，并应将吊篮平台停

放至地面，应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。

(8)在吊篮内进行电焊作业时，应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施，不得将电焊机放置在吊篮内，电焊缆线不得与吊篮任何部位接触，船舶吊篮报价，电焊钳不得搭挂在吊篮上。

(9)下班后不得将吊篮停留在半空中，应将吊篮放至地面，人员离开、进行吊篮维修或下班后应将主电源切断，东沙群岛船舶吊篮，并应将电器箱中各开关置于断开位置并加锁。

高度限制器须设置在副绳上，船舶吊篮公司，距大臂头下方800mm处；外侧不能悬挂材料；混凝土配重块缺棱断角的、不足25公斤重量的，要替换合格；安全绳不能有接头，不能在其栓挂在大臂钢梁上；不能使用三脚架，须使用配重大臂；限位板须安装在副钢丝绳上。

对于吊篮而言，如果过载源负载能力为1或25，如果在这个过程中检测不安全的情况，那么我们应该停止试验。每天工作结束时，做好悬吊平台、钢丝绳和悬挂机构的清洁工作，清理垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质，吊篮应采取防水、防潮措施。

东沙群岛船舶吊篮-无锡沃森德-船舶吊篮报价由无锡市沃森德机械科技有限公司提供。“电动吊篮,擦窗机”选择无锡市沃森德机械科技有限公司，公司位于：锡山区安镇大城工业园大成路188号，多年来，沃森德机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沃森德机械期待成为您的长期合作伙伴！