

总代理多年POE美国杜邦

产品名称	总代理多年POE美国杜邦
公司名称	上海寻塑进出口有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	POE:美国杜邦一级代理商 质量保障:长期供应,当天发货,欢迎随时来电咨询 中国代理商:POE美国杜邦
公司地址	上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J
联系电话	19821200155

产品详情

POE美国杜邦总代理商--美国杜邦poe型号

POE美国杜邦8200

重要参数:熔体流动速率:5 g/10min 密度:0.87g/cm³ 拉伸强度:9.3MPa 断裂伸长率:1000 % 硬度:75

POE美国杜邦8100

重要参数:熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.87g/cm³ 拉伸强度:16.3MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:75

POE美国杜邦8180

重要参数:熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.863g/cm³ 拉伸强度:10.1MPa 断裂伸长率:800 % 硬度:66

POE美国杜邦8150

重要参数:熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.868g/cm³ 拉伸强度:10.1MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:75

POE美国杜邦8450

重要参数:熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.902g/cm³ 拉伸强度:30.7MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:94

POE美国杜邦8480

重要参数:熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.902g/cm³ 拉伸强度:35.3MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:95

POE美国杜邦8003

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.885g/cm³ 拉伸强度:30.3MPa 断裂伸长率:700 % 硬度:86

POE美国杜邦的优点POE美国杜邦作为一种独特的聚合物材料，凭借其出色的性能和广泛的应用领域，已在全球市场上赢得了良好的声誉。以下是POE美国杜邦的几个主要优点：1. **卓越的耐候性**：POE美国杜邦材料具有良好的耐候性，能够抵御紫外线、臭氧和其他环境因素的侵蚀。这使得它在户外应用，如电线电缆、建筑密封材料等方面表现出色。2. **出色的抗老化性能**：POE美国杜邦材料在长期使用过程中，能够保持其物理和化学性能的稳定，不易发生老化。这使得它在汽车制造、电线电缆等领域具有广泛的应用前景。3. **良好的加工性能**：POE美国杜邦材料易于加工和成型，能够满足各种生产需求。同时，它的熔融流动性好，使得制品表面光滑、美观。4. **优异的物理性能**：POE美国杜邦材料具有较高的强度、韧性和耐冲击性，能够满足各种应用场景的需求。此外，它还具有优良的耐磨性、耐油性等特点。5. **环保安全**：POE美国杜邦材料在生产和使用过程中均不产生有害物质，符合环保要求。同时，它还具有良好的阻燃性能，能够提高制品的安全性。综上所述，POE美国杜邦材料凭借其卓越的性能和广泛的应用领域，成为众多行业的材料之一。随着科技的进步和市场的拓展，相信POE美国杜邦材料将在未来发挥更加重要的作用。