

PTYL PTYL22铝护套铁路信号电缆 厂家直供

产品名称	PTYL PTYL22铝护套铁路信号电缆 厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.30/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTYL22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

PTYL,PTYL22铝护套铁路信号电缆电缆工艺

【简单介绍】铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号,音频信号或自动信号装置的控制电路,其中综合护套,铝护套铁路信号电缆具有的屏蔽性能,适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设

【详细说明】PTYV铁路信号电缆,信号电缆价格,铁路信号电缆标准铁路信号电缆简介:一铁路信号电缆使用范围:适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号,音频信号或自动信号装置的控制电路,其中综合护套,铝护套铁路信号电缆具有的屏蔽性能,适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

铁路信号电缆特性:1铁路信号电缆的使用环境温度为-40 ~ 60 。2电缆导体长期工作温度应不超过70 。3电缆敷设环境温度:聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ;聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。.4电缆的允许弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 .5综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8;铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

铁路信号电缆型号,名称及规格型号 名称 敷设范围 规格(芯) PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 敷设在土壤,槽,管中,能承受一般的机械外力。 4,6,8,9, 12,14,16,19,21,24,28,30,33,37,42,44,48,52,56,61PTYV 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 敷设在土壤,槽,管中,能承受较大的机械外力PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYL22

聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYL23

聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆