

## 304八字不锈钢盲板生产厂家

产品名称	304八字不锈钢盲板生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

### 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 盲板也称盲板法兰，是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。高压盲板亦称盲法兰，是法兰的一种连接形式。其实就是中间没有孔的法兰。其功能之一是封堵住管道的末端，其二是可以在检修时方便清除管道中的杂物的作用。就封堵作用而言，与封头和管帽有相同的作用。但是封头是没有办法拆卸的，而盲板是用螺栓固定的，很方便的拆卸的。盲板材质有碳钢的，合金钢的，不锈钢的，塑料的等等。盲板就是一个带柄的实心的圆，用于通常状况下处于隔离状态的系统。钢制法兰管件碳钢高压盲板钢法兰技术要求 1碳钢高压盲板法兰材料为A3。 2碳钢高压盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。 3碳钢高压盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0，

4碳钢高压盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林高压盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、同时又是可操作性好的标准体系。法兰碳钢高压盲板是一种盘状零件，在管道工程中\*\*\*为常见，法兰都是成对使用的。目前，国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰碳钢高压盲板标准为例,常用的标准就有国家标准(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰碳钢高压盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰碳钢高压盲板。

盲板随着国内外长输管道建设的飞速发展,管道试压成为必不可少的一个重要环节,在试压前后,必须对每段管线进行通球扫线,次数一般为4~5次。特别在试压后,管线内的存水很难清扫干净,清扫次数将更多。松掉螺栓可以旋转两边的管道，再拧紧可以较方便的拆装管道材质是不锈钢的法兰。八字法兰盲板则可用于检查口的开口上。另外，法兰连接适用于管径从 $\phi$ 100mm的管件连接。其性能特点：非刚性连接、可拆装、抗拉力。法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。根据压力的不同等级，法兰垫也有不同材料，从低压石棉垫、橡胶垫、高压石棉垫到金属垫都有。8字盲板，它一端是盲板，另一端是由节流环组合而成，在输送流体时，利用节流环，切断时则利用盲板，有点象切断阀的作用，它可以在阀门

泄露时用来切断。其密封性能比较好。对于需要完全隔离的系统，一般都选作为可靠的隔离手段。8字盲板前后应该有2个截止阀，全都处于关闭状态时，调换8字盲板状态。常见的换热器投用和备用，反应器投用和备用，管线和工艺管线连接处等等。