

广州防雷接地装置安装

产品名称	广州防雷接地装置安装
公司名称	本溪普天防雷检测有限公司广东分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区莹石街36号
联系电话	13760784790

产品详情

广州防雷装置安装，广州防雷检测，请跟我联系。

在经历了前期持续的严厉调控后，房地产市场 2019 年继续运行在降温通道在严厉调控下，楼市热度已在消退，除了一贯强调的“房子是用来住的、不是用来炒的”之外，还提出因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任。

防雷接地装置安装

主控项目应符合下列规定：

- 1.防雷接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。
- 2.利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做防雷接地装置的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体，应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。
- 3.在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处3m范围内，应采用防止跨步电压对人员造成伤害的一种或多种方法如下：

3.1设立阻止人员进入的护栏或警示牌。

3.2铺设使地面电阻率不小于 $50\text{k}\cdot\text{m}$ 的5cm厚的沥青层或15cm厚的砾石层。

3.3将接地体敷设成水平网格。

3.4当工程设计文件对一类防雷建筑物防雷接地装置设计为独立接地时，独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057—2010中第4.2.1条的规定。

从具体调控方式上来看，有别于前期从“需求端”进行调控的思路，2019年以来，调控政策加强了从“供给端”调控的力度，房地产行业实施了全面的融资政策调控，对房地产企业各主要融资渠道都进行了管控，虽然从全年来看有着略微边际改善的趋势，但房地产企业资金面整体仍趋紧。

关于广州防雷装置安装，欲知更多详情，请跟我联系。