

平凉螺纹钢 中空锚杆螺纹钢 鑫合正

产品名称	平凉螺纹钢 中空锚杆螺纹钢 鑫合正
公司名称	山东鑫合正金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城辽河路东首工业园
联系电话	13869508600 13869508600

产品详情

螺纹钢

螺纹钢尺寸外形

1) 公称直径范围及推荐直径

钢筋的公称直径范围为6 ~ 50mm，标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50mm。

2) 带肋钢筋的表面形状及尺寸允许偏差

带肋钢筋横肋设计原则应符合下列规定：

横肋与钢筋轴线的夹角 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，钢筋相对两面上横肋的方向应相反；

螺纹钢

螺纹钢外观质量

表面质量。有关标准中对螺纹钢的表面质量作了规定，圆钢螺纹钢，要求端头应切得平直，表面不得有裂缝、结疤和折叠，不得存在使用上有害的缺陷等。

外形尺寸偏差允许值。螺纹钢的弯曲度及钢筋几何形状的要求在有关标准中作了规定。

表面质量。有关标准中对螺纹钢的表面质量作了规定，要求端头应切得平直，表面不得有裂缝、结疤和

折叠，中空锚杆螺纹钢，不得存在使用上有害的缺陷等。

2000年以前，小型材（以螺纹钢为主）的比重在25%左右，2001年以后，平凉螺纹钢，随着世界制造业向我国转移，板管带材产销所占的比重逐步增加，而建筑钢材所占比重逐年下降。

2001-2007年，中国螺纹钢消费由4369.1万吨（小型材产量）增加到9551.2万吨，锚杆螺纹钢，占钢材消费的比重由25.8%下降到18.4%。

2000年以前，小型材（以螺纹钢为主）的比重在25%左右，2001年以后，随着世界制造业向我国转移，板管带材产销所占的比重逐步增加，而建筑钢材所占比重逐年下降。

平凉螺纹钢-中空锚杆螺纹钢-鑫合正(推荐商家)由山东鑫合正金属材料有限公司提供。山东鑫合正金属材料有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫合正一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。同时本公司还是从事钢管切割下料，方管角钢打孔，无缝精密钢管切割的厂家，欢迎来电咨询。