

电控气动无压平衡风门 手动铁质普通均压门 防水防火密闭设计

产品名称	电控气动无压平衡风门 手动铁质普通均压门 防水防火密闭设计
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	3380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿井巷道
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

平衡风门跟抗压正反风门相比除了门框的功能与结构大体相同以外，其他部分截然不同，抗挤压平衡风门一套为两道四个门扇组成；正反风门为平开式，也就是望一个方向开启风门，而且正反风门的门扇一般为平面设计，不像减压风门的门扇是圆弧形的，类似于房体式减压风门结构，有双扇结构、单扇结构两种，正反风门加装气动控制装置就可以气动控制两道风门互锁，为气动正反风门；安装上ZMK127电动控制装置，自动控制系统就可以实现自动化，成为气电双控自动正反风门。

1) 规格尺寸)尺寸类型为：净通过尺寸；门扇上开设可视窗，风门材质：

a) 门框采用120*60组方管焊成；

b) 门扇骨架采用50*50方管,面板采用厚度2mm的钢板；

2) 风门开启形式：同向同步开闭；

3) 门扇开启角度： 90度；

4) 门扇与门扇、门扇与门框之间加装密封胶垫，双向密封，确保密封性能良好；

门框、门扇采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；

I行人反向通过时，操作步骤相同；A门与B门闭锁，同时只能打开一道风门。

专用部分

质保期为投入使用后12个月。

质保期内，如需报价人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

质保期内更换的零配件、部件自更换之日起重新计算质保期。

7.2 技术服务

7.2.1通用部分

如有需要，报价人应按照采购人要求,派遣山东岳通机械科技合格的现场服务人员，对采购人提供技术支持和服务。