

潍坊金顺化工设备 碳化硅VOC深冷冷凝器用途

产品名称	潍坊金顺化工设备 碳化硅VOC深冷冷凝器用途
公司名称	潍坊金顺化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15762619088 15762619088

产品详情

换热器板片质量技术要求

- 1.换热器板片成形和减薄量不应超过原实际厚度的30%。
- 2.换热器基面在任何方向上的平行度不大于3 / 1000mm。
- 3.波纹深度的偏差应不大于0.20mm，换热器垫圈槽的深度偏差不应大于0.20mm。
- 4.食品工业用板材的表面粗糙度应不小于冲压后的原始换热器板材表面粗糙度。
- 5.换热器表面不允许超过厚度公差坑、划痕、缺陷如压痕，必须清理冲孔毛刺。

冷凝器管板清理及修磨后必须进行必要的检查，管孔内不得有穿通的纵向或螺旋形的刀痕，管板轴线应垂直于管板平面，管板的密封槽或法兰面应光滑无伤痕，对整个管板应进行无损探伤以确定管板有无缺陷，如有裂纹或气孔缺陷，应采取措施消除，碳化硅VOC深冷冷凝器厂家，管孔直径偏差、圆度及锥度都要在允许范围内。

以上给大家介绍的关于冷凝器的信息希望对大家有帮助。

冷凝器的正确清洗方法如下：1.清洗冷凝器前，冷库的冷凝器进水阀必须及时关闭；2，碳化硅VOC深冷冷凝器用途，阀门关闭后，龙浦制冷系统内的多余水分及时排出；3.为了确保佳的清洁效果，必须在冷凝器的入口和出口管道上设置两个临时循环系统；这种循环系统可以去除污水阀，安全阀，压力表等，然后通过软管和水箱。外循环泵连接；4，碳化硅VOC深冷冷凝器，经过相应的准备工作后，可以将，安全，经济，碳化硅VOC深冷冷凝器报价，节能，环保，耐用的洗涤剂溶解，然后从冷凝

器下部用水抽水，让其浸泡在一个循环中约3至5小时并清洁冷凝器内的水垢。

5.清洁冷凝器内的污垢后，及时排出污水，更换水并再次冲洗;

潍坊金顺化工设备-碳化硅VOC深冷冷凝器用途由潍坊金顺化工设备有限公司提供。“碳化硅换热器,碳化硅冷凝器”选择潍坊金顺化工设备有限公司，公司位于：山东省潍坊滨海经济开发区，多年来，金顺化工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金顺化工设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，潍坊碳化硅换热设备，列管式碳化硅冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。