

衬胶管道衬塑钢管厂家

产品名称	衬胶管道衬塑钢管厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	130.00/件
规格参数	产品名称:衬四氟钢管 产品表面描述:平整光滑 无毛刺 用途范围:市政工程 电厂 化工厂 污水....
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

衬塑管道管件生产厂家，衬塑管道即钢塑复合管，是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性塑料管，经冷拉复合或滚塑成型，钢衬塑管道价格既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。想了解更多相关信息，

钢衬塑管道性能温度

性能：介质工作温度：-25 ~+105 介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa系列产品特性：无毒而抗温耐低温耐负压，衬塑管道管件生产厂家耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对衬钢衬塑管道价格一般酸碱盐的有机溶剂性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。

本产品广泛应用于化工、生物、电力、冶炼、制药、食品、环保等领域，在-20 -105 内是取代橡胶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等钢衬塑管道价格的理想材料。

衬塑管道使用温度：

1. 钢衬聚丙烯管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105
2. 钢衬聚氯乙烯管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
3. 钢衬聚乙烯管的介质工作温度：-20 ~ 80
4. 钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110

5. 钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250