CuSn8（2.1030）铜合金

产品名称	CuSn8（2.1030）铜合金
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	98.00/千克
规格参数	型号:铜合金CuSn8（2.1030） 规格:高导铜带 报告:原厂材质证明，报告，进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

CuSn8（2.1030）性能电子铜合金特殊规格H105、CW605N-H115、CW609N-R440、CW602N-R370、CW6[illegible]
H135、CW607N-R540、CuZn38Pb2-R460、[illegible]W607N-R470、CW607N-H105、CuZn39Pb0.5-H105、CW607N-[illegible]
氧化铝铜：C15715 C15740 C15760
铅黄铜 HPb89-2 HPb66-0.5 HPb63-3 HPb63-0.1 HPb62-0.8 HPb62-3 HPb62-2 HPb61-1 HPb60-2 HPb59-3
锡黄铜 HSn70-1 HSn90-1 HSn62-1 HSn60-1
铝黄铜 HAl67-2.5 HAl61-4-3-1 HAl60-1-1 HAl59-3-2 HAl66-6-3-2
锰黄铜 HMn62-3-3-7 HMn58-2 HMn57-3-1 HMn55-3-1
铁黄铜 HFe59-1-1 HFe58-1-1
硅黄铜 HSi80-3
纯铜是玫瑰红色金属，表面形成氧化铜膜后呈紫色，故亦称紫铜或电解铜，密度为8.96g/cm3，熔点1083℃，[illegible]性干
桑、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。热压和冷压为加工，制成管、棒、线、
概述
合铝量一般不超过11%，有时还加入适量的铁、镍、锰等元素，以进一步改善性能。铝青铜可热处理强
化，其强度比锡青铜高，抗高温氧化性也较好。
用于强度比较高的螺杆、螺帽、铜套、密封环等，和耐磨的零部件,zui突出的特点就是其良好的耐磨性。
我国已能量产。
热合在铍、铬元素的铍青铜在耐腐蚀和耐磨性[illegible]经淬火回火后可提高硬度，在较好的高温耐蚀性和
性能
铍青铜具有许多优良的性能，铍青铜具有很高的强度、硬度和耐磨性，常用来制造发火花工具材料。其有优良的导热系数和稳定的刚度。铝青铜性冲击作用下
不会产生火花，可用来制造发火花工具材料。其有优良的导热系数和稳定的刚度。
锡青铜QSn1.5-0.2 QSn4-0.3 QSn4-3 QSn4-4-2.5 QSn4-4-4 QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 QSn7-0.2 QSn8-0.3
铝青铜 QAl5 QAl7 QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 QAl10-4-4 QAl11-6-6 QAl9-5-1-1 QAl10-5-5
铍青铜 QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5
硅青铜 QSi3-1 QSi1-3 QSi3.5-3-1.5
锰青铜 QMn1.5 QMn2 QMn5
锆青铜 QZr0.2 QZr0.4