

鄂州市户外广告牌安全检测鉴定单位

产品名称	鄂州市户外广告牌安全检测鉴定单位
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	建业:公司
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A栋
联系电话	13612949300

产品详情

户外广告牌设施安全检测鉴定项目：本广告牌设计合理使用年限为20年，地震设防烈度按6度设防，结构安全等级为二级。2.1广告牌的外观检测现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。构件的几何尺寸检测结果如下表1 构件几何尺寸抽样复核表

构件名称	设计尺寸 (mm)	实际尺寸 (mm)
柱1	400 × 141	400 × 140
柱2	1400 × 12.3	1400 × 12.1
柱3	1402 × 11.3	1402 × 11.3
矩形管桁架	150 × 100 × 5	150.2 × 100.2 × 4.9
方管桁架	100 × 51	100.1 × 4.9
方管桁架	100 × 71	100.3 × 6.9
方管桁架	70 × 47	70.2 × 3.9

注：表中实际尺寸为同类构件抽样检测平均值。由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。2.3广告牌倾斜检测 使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移6mm，倾斜率为0.27‰，向东偏移9mm，倾斜率为0.41‰，广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值1‰范围，满足使用要求。正在上传...

根据设置位置不同，户外广告分为依附于建筑物的户外广告、独立落地式户外广告、附着于道路设施构筑物的户外广告。

附着于建筑物的户外广告指依附于建筑物外表面的户外广告，包括平行于墙面设置的广告、垂直于墙面设置的广告和建筑物屋顶广告。

独立落地式户外广告指具有独立支撑，以室外地面为载体的广告，主要包括两大类：

小型落地式户外广告指以支撑结构固定并放置于地面上，广告总体高度（含广告牌面和支撑结构）小于等于4米，且牌面面积小于等于6平方米的广告。包括小型立柱式、底座式、造型式、横向式（公共广告栏）广告等。

大型落地式户外广告指以支撑结构固定并放置于地面上，广告总体高度（含广告牌面和支撑结构）大于4米，且牌面面积大于6平方米的广告。包括大型立柱式、支架式、造型式广告等。

附着于道路设施构筑物的户外广告指设置在道路两侧的公共设施上的户外广告设施，包括公交候车亭广告，报刊亭广告，电杆、路灯杆广告，地下过街隧道广告，收费站户外广告，施工围蔽户外广告。