

风管贴面胶带 PVC夹筋胶带

产品名称	风管贴面胶带 PVC夹筋胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

风管贴面胶带 pvc夹筋胶带

特点：外观更挺刮，施工方便。适用于库房、厂房、超市、办公楼和体育馆等。

应用：适用级钢结构绝热贴面，适用于库房、厂房、超市和办公楼等。

描述 由38 μm聚丙烯膜、三向玻纤网格、牛皮纸经粘合剂（阻燃胶粘剂 / 聚乙烯）复合而成。贴合于玻璃棉上，用作钢结构建筑的绝热贴面和水汽阻隔层。

结构特点：

mzwpsk-3550a 聚丙烯膜 / 聚乙烯 / 20 × 16根/100cm²，三向玻纤网格 / 50g牛皮纸
加厚型钢结构贴面，使外观更挺刮。适用于库房、厂房、超市、办公楼和体育馆等。

mzwpskm-4512a 聚丙烯膜 / 聚乙烯 / 20 × 16根/100cm²，三向玻纤网格 / 50克牛皮纸 /
聚酯镀铝膜加强型钢结构贴面，使外观更挺刮。适用于库房、厂房、超市、办公楼和体育馆等。

mzasj-7580a 铝箔:7 μm / 20 × 16根/100cm²，三向玻纤网格 / 阻燃胶粘剂 / 80克白色牛皮纸
美观兼具各类管道识别功能，管套的优良贴面和水汽阻隔层 上述产品的铝箔厚度常用为7 μm，牛皮纸克重常用为50g和80g，铝箔厚度和牛皮纸克重均可根据用户需要定制生产。

述产品常用宽度1.20m、1.25m、1.30m。大卷长度和宽度均可根据用户需要定制生产。

铝箔纤维布胶带 保温铝箔胶带

厂家直销-铝箔纤维布胶带/铝箔玻纤布卓越的品质低廉价格诚信服务于您!

物理性能：

1、定量：145-155 g/m²

2、拉伸断裂强度：纵向 655n/25x100mm

横向 395 n / x100mm

3、断裂伸长率：纵向 5.4%

横向 4.7%

4、水汽渗透率：24 小时 0.28g/m²

5、耐高温性能：-15 24 小时无变化（表面平整、未见开裂、脱胶）

80 24 小时无变化（表面平整、未见开裂、脱胶）

6、顶破强度：332n

7、防火等级：火焰蔓延“0”

火焰表面扩散“1”

主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉，超细玻璃的外护层，同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防火、防腐包装材料。

注：以上数据皆由苏州茂祯胶带发展有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。由于客户的用途和性能等众多不同；如有特殊要求，请与周沁来电联系18915480723，我们将为您提供进一步的服务。