

# 长城7011低温极压润滑脂

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 长城7011低温极压润滑脂             |
| 公司名称 | 康普特润滑油有限公司                |
| 价格   | 1.00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:长城<br>型号:7011<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 昆山市玉山镇城北路5号               |
| 联系电话 | 0512-57567889 13913143934 |

## 产品详情

### 长城7011号低温极压脂

长城7011号低温极压脂是以皂基稠化剂稠化成油，并加入二硫化钼和抗氧、防锈、结构改善等添加剂精制而成。

**性能特点** 优良低温性能，保证轴承低温下正常运转 良好的润滑性，保护轴承减少磨损  
良好的机械安定性能和胶体安定性，避免润滑脂流失 较低轴承漏失倾向，保证轴承的正常润滑  
优异的极压性能，保证轴承在重负荷下的正常润滑

技术规格产品符合以下规格：

SH/T 0438—92 ( 1998 )

**应用范围** 适用于飞机的重负荷齿轮、襟翼操纵机构、尾轮和起落架支点轴承以及其它螺旋传动，链条传动等机械部件的润滑。重型工件切削加工时，机床顶针的润滑减磨等

适用温度范围：-60 ~ 120

典型数据

## 项 目

长城7011号低温极压脂  
黑色均匀油膏

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 外观                                    |       |
| 1/4锥入度, 0.1mm                         | 65    |
| 滴点,                                   | 180   |
| 腐蚀 (T3铜片, 100℃, 3h)                   | 合格    |
| 压力分油, % (m/m)                         | 16.04 |
| 相似黏度 (-50℃, 10s <sup>-1</sup> ), Pa·s | 890   |
| 蒸发度 (120℃), % (m/m)                   | 0.65  |
| 四球试验 (15rpm, 常温), 综合磨损值ZMZ, N         | 763   |
| 化学安定性 (0.78MPa氧压下, 100℃, 100h)        | 0     |

压力降, MPa

## 注意事项

应贮存在清洁、干燥避光处

使用时, 应将润滑部位清洗干净

启用后, 应及时将盒盖封严, 以防杂质混入影响使用效果

## 包装

250g塑料盒