

控制电缆厂家，沈阳优质国标阻燃控制电线电缆生产厂家沈阳长顺电缆制造有限责任公司

产品名称	控制电缆厂家，沈阳优质国标阻燃控制电线电缆生产厂家沈阳长顺电缆制造有限责任公司
公司名称	沈阳长顺电缆制造有限责任公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:成思 型号:Z-KVVR Z-KVVRP:Z-KVV32
公司地址	中国 辽宁 沈阳市沈北新区* 沈阳市沈北新区杭州西路12号
联系电话	86-024-24852977 13940273680

产品详情

塑料绝缘控制电缆产品说明书

塑料绝缘控制 电缆

执行标准

本产品按照gb9330-2008设计制造。

阻燃控制电缆按gb9330-2008及gb/t19666-2005设计制造。

1、用途

本产品适用于冶金、电力、石油化工等工矿企业中交流额定电压（ u_0/u ）450/750v及以下的电器仪表、配电装置的信号传输、控制和测量系统。

2、型号及名称

型 号	名 称
(z)kvv	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套（阻燃）控制电缆
(z)kvvp	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽（阻燃）控制电缆
(z)kvvp2	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽（阻燃）控制电缆
(z)kvvp3	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽（阻燃）控制软电缆
(z)kvv22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装（阻燃）控制电缆
(z)kvvp2-22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装（阻燃）控制电缆
(z)kvvr	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套（阻燃）控制软电缆
(z)kvvrp	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽（阻燃）控制软电缆
(z)kvv32	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装（阻燃）控制电缆

4、使用特性

额定电压 $u_0/u_{450/750}V$ 。

导体最高长期允许的工作温度为70℃。

敷设时的环境温度不低于0℃，低于0℃时应先预热。

电缆推荐允许弯曲半径：有铠装或铜带绕包屏蔽结构的电缆应不低于电缆外径的12倍，其余结构电缆应不低于电缆外径的6倍。

电缆的燃烧特性

阻燃特性能经受gb/t19666-2005成束燃烧试验。