

存储服务器 S1200BTLR 1230V2

产品名称	存储服务器 S1200BTLR 1230V2
公司名称	成都网烁信息科技有限公司
价格	33330.00/台
规格参数	品牌:网烁 型号:3U 存储服务器
公司地址	四川省成都市高新区 高朋东路2号 搏润科技园101号
联系电话	400-028-1968 13980996979

产品详情

这是一套入门级单路的3u

16盘位存储服务器，最大存储容量是16*4t=64tb，我们推荐的配置是加16个3tb es.3企业级做raid 5，存储容量为45t左右，可以满足大多数企业数据库存储服务器，或者一些大型高清监控或者安防视频存储服务器等等。整套配置是以intel s1200btlr为平台，搭载了一颗4核8线程xeon e3-1230 v2 cpu，再配搭一根8g ecc ddr3 1600的金士顿原厂内存，一个intel 120g ssd 530系列的固态硬盘为系统盘，再外加16个st 3tb es.3企业级做raid 5为数据存储盘，这里选择的阵列卡是lsi sas 9260-16i，16口sas/sata阵列卡，板载800mhz powerpc和512mb缓存，lsisas2108芯片，pci-e x8接口，支持的阵列方式为raid 0,1,5,6,10,50,60；配合勤诚rm31316（rm31070）和新巨r3g-6650p 2+1冗余电源，搭配出一套完整的入门级单路3u 16盘位存储服务器。

下面我们简单介绍一下这个配置的硬件部分，现在入门级的单路服务器主板，我们主推的是intel s1200btlr，主板的芯片组是intel c204芯片组，支持现在e3系列的至强cpu和普通桌面i3 g系列 lga 1155的cpu；主板板载了4根内存插槽，单根最大支持8g，支持的内存规格为ecc三代，频率最大可以支持到ddr3 1600；主板板载2个sata 3.0和4个sata 2.0接口，支持raid 0,1,5,10；扩展插槽方面，主板集成了1个pci-e 2.0 x8(in x16插槽)，3个pci-e 2.0 x4(in x8插槽)，一个pci 32位插槽；主板板载两个千兆网卡，一个是intel 82574l千兆网卡芯片，1个为intel 82579lm千兆网卡芯片；主板尺寸为12“ × 9.6”；

做为一台入门级单路的3u 16盘位存储服务器，cpu我们选择的是xeon e3-1230 v2，当然，客户也可以根据自己对cpu的一个使用需求来调整cpu的型号，可以考虑i3或者g系列 lga 1155的cpu；内存方面是可以最大支持到单根8g*4=32g内存的，客户也可以通过自己的需求来调整内存的大小；存储方面，我们选择的是ssd+企业级做raid 5，ssd作为系统盘，速度要求很快，企业级sata的速度相对慢一些，可以拿来做数据盘存放数据，客户也可以根据自己的需求来调整硬盘的类型，数量和容量。

成都diy、组装、定制

存储服务器 大数据存储/高清视频监控/安防等等

推荐配置二：

e3-1230 v2 (可选 i3 2120/e3-1220 v2)

intel s1200btlr (可选 超微 x9sci-ln4/华硕 p8b-c 2l或者4l)

金士顿 8g ecc ddr3 1600*1

intel 120g ssd 530*1

lsi 9260-16i

st 3tb sata3 es.3 st3000nm0033 6gb*16 (raid 5)

勤诚rm31316 (rm31070)

新巨 r3g-6650p

备注：服务器配件价格更新变化快，服务器的最终价格以服务器单独配件的最新价格合计总价为准。