

冲孔板围挡 工地文明施工封闭式围蔽挡板 白色冲孔洞洞板护栏

产品名称	冲孔板围挡 工地文明施工封闭式围蔽挡板 白色冲孔洞洞板护栏
公司名称	江门亿禾交通设施有限公司
价格	25.00/件
规格参数	尺寸:2500*2000mm 立柱:80*80*2000mm 孔径孔距:20mm
公司地址	广东省江门市蓬江区棠下镇松李队
联系电话	13211289121

产品详情

原材料：镀锌板

板厚0.8-2.0mm 尺寸1.2*2.4米
1.25*2.5米 四周30mm不冲孔，用来折边，可以折双边20mm，也可以折单边 也可以加框，焊接或者卯片。

立柱中到中2.5米

立柱常规有80*80和100*100 厚度1.5-3.0mm

底盘100*100/150*150/ 200*200 5.0-12.0mm

冲孔板双面喷塑，冲孔板围挡，孔径10-20mm（圆孔）不等，四周可折边，也可不折边，或者焊接日字框。

冲孔围挡作为一款新开发出来的防护设备，不仅能起到屏障隔离安全施工防护的作用，还能美化城市环境，进一步推进城市建设规范化。

冲孔围挡尺寸高度长度可灵活设计加工生产，报价是按常规2.5米高*2.5米宽。

冲孔围挡市政工程围栏沿海防风挡板车间隔离防撞工地临时施工围挡

冲孔围挡一方面用于隔离工地，避免施工现场对外界的不良影响，另外一面它可以为项目创造自己的形象，帮助项目的宣传。传统的工地围挡是一种广泛的围工广告形式，通常通过图片的创意和色彩进行视觉传达。保护冲孔外壳也应具有更多的美化和绿化功能，同时防止灰尘和噪音。缩短了施工周期，提高了防风稳定性。针对开封工程围护市场存在的弊端，研制了保护性冲孔围护结构。

保护性冲孔产品具有以下优点：

- 1.用好的材料进行挤压和装配，大大提高了内衬钢管的强度。
- 2.高度和颜色根据客户要求定制。
- 3.冲孔围挡安装简单、快捷、坚固，抗风系数高，安装价格一般不超过10元/m。
- 4.业主（用户）可在防护冲孔表面上登广告，并可出租广告空间以充分利用空间价值。
- 5.易于拆卸，可多次重复使用。冲孔板围挡是以冲孔板为主要材料的一种隔离网，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，可以制成不同款式的护栏网，