

垂直吊盖不锈钢人孔生产厂家

产品名称	垂直吊盖不锈钢人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔已有成型产品,直径通常为600mm.人孔中心距地板一般为750mm,便于工作人员在安装,清洗,维护时进出油罐或通风.非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上.大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门.检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风.立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔,5000m³以上的设2个人孔.人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°.当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与di一个人孔相隔90°.人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出,维修油罐和通风接管用.由于人孔安装在油罐的*下层体圈上,防渗漏就显得特别重要.要求两法兰结合面必须保证其平直度,无瓢扭现象.加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接.法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护.密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂.安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形.

人孔是快开式结构,开启的方式有方便、安全性高及外形美观实用等特点。一般内外都采用镜面抛光或者亚光的工艺,镜面的光洁度达到Ra大于或者等于0.8UM。快开人孔一般安装在储罐的下面或者顶部,通常与防火器等配套使用,这样做,不仅可以避免因为意外事件造成的罐体内的压力急剧的升高或者真空的紧急时刻时,储罐损坏和人员伤亡的发生,而且人孔本身又起到了很好的安全阻火的作用,*da限度的保护了储罐的安全。

为了防止罐体的渗漏,对快开人孔的安装也必须严格的要求,安装安全规章制度一步一步的操作。对快开人孔在制作的要求也是如此,上下两片法兰的结合面必须保证它的平直度,无无瓢现象。安装快开人孔时,要对焦对齐,匀力用力扭紧,这样才不会造成因为盖板变形或者用力不均所造成的渗油等现象。快开人孔的密封圈通常采用硅橡胶。

回转盖人孔生产厂家 人孔生产厂家--河北禹拓管道，本公司人孔系列主要有：矩形保温人孔，圆型保温人孔，钢制人孔，常压人孔，回转盖板式平焊法兰人孔，回转盖带劲平焊（对焊）法兰人孔，垂直吊盖板式平焊法兰人孔，水平吊盖带径平焊（对焊）法兰人孔，水平吊盖板式平焊法兰人孔，孔（对焊），常压旋柄快开人孔，椭圆回转盖快开人孔，煤粉吹扫孔，平壁通煤孔，圆壁通煤孔，圆焊制人孔，烟道除灰孔，方风门（单轴、双轴、三轴、四轴、五轴），圆风门（电动、手动），防爆门，重力防爆门，风机进口风箱，斜面防爆门，水平布置重力防爆门等产品。呼吸人孔分别安装在石油、化工等物料储罐顶上的安全应急通风装置。防爆阻火呼吸人孔它以全天候密封结构替代刀口平面密封结构。