FDZ45H防盗闸阀

产品名称	FDZ45H防盗闸阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	187.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:FDZ45H 介质:蒸汽
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

fdz45h防盗闸阀

产品概述

一、防盗闸阀工作原理： 湖高阀门生产 fdz45h防盗闸阀是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油事件造成的损失而研发设计成功的阀门产品.该阀门具有防盗性能好（三保险），开关轻松、密封效果稳定、用寿命长等特点。

二、密码锁的使用 1、密码锁由锁芯、四组数字和五个带有起子槽的调节盘、调节板组成，每组数字由0、1、2、3组成，调节盘上有指示箭头，首位调节盘带有英文字母k（也可以通过数字方向的上方来确定首位调节盘）以顺时针方向来确定2、3、4、5位调节盘。 2、开时将五个调节盘上的箭头从首位开始顺时针方向依次对准密码号，便可打开（出厂密码号“ 0、0、0、0、0 ”）。 3、防盗锁芯锁死时与开的方式一样对好密码号将锁芯放入阀座内，务必将密码号拨乱，才确认锁芯锁好。

三、编制密码 1、防盗锁的密码号根据用户易记的0-3的四位数字编排。 2、编制方法为：将锁芯取出，锁芯下方有五个密码调节板，把调节板的锁紧螺母松掉，将四个调节盘的箭头对准你所确定的密码号，如0、1、2、3、4为选定的密码号，首位调节盘箭头对准“ 0 ”，按顺时针方向密码调节盘箭头分别对准1、2、3、4，这时将五个密码调节板的缺面分别对向锁芯的外圆，密码调节板不超出锁芯外圈线，然后将弹簧和锁紧螺母装好并紧死，这样就完成了密码号的编制。

四、主要性能规范：

型号 公称压力（mpa） 试验压力（mpa） 适用介质 工作温度 强度 密封（液） 密封（气） fdz45h 1.6 2.4 1.76 0.6 水、油品、蒸汽 ≤425℃ 2.5 3.8 2.75 0.6

<table>
<tr><td rowspan="2">型号</td><td rowspan="2">公称压力（mpa）</td><td colspan="3">试验压力（mpa）</td><td rowspan="2">适用介质</td><td rowspan="2">工作温度</td></tr>
<tr><td>强度</td><td>密封（液）</td><td>密封（气）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">fdz45h</td><td>1.6</td><td>2.4</td><td>1.76</td><td>0.6</td><td rowspan="2">水、油品、蒸汽</td><td rowspan="2">≤425℃</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>3.8</td><td>2.75</td><td>0.6</td></tr>
</table>