

# B20AV1300 新能源中频电机用 B20AV1300宝武硅钢

产品名称	B20AV1300 新能源中频电机用 B20AV1300宝武硅钢
公司名称	上海鹿程国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	材质:硅钢 规格:0.2*1200*C 上海:宝武
公司地址	上海 上海市宝山区萧月路7号一层A870室
联系电话	13764370568 13764370568

## 产品详情

尊敬的客户，您好！我是上海鹿程国际贸易有限公司的销售代表，很高兴向您推荐我们的宝武新能源硅钢产品。

硅钢是一种高品质、高性能的硅钢材料，用于制造电机、变压器和发电机等设备。它具有低铁损耗和低剩余磁感应强度的特点，能够显著提高电机的效率，并且减少能源浪费。

作为市场领先的宝武硅钢产品之一，绝对是您在硅钢选购过程中的首选。下面，我将从以下几个角度为您详细介绍硅钢的优势和特点：

· 材料性能卓越：采用高质量硅钢材料制成，具有出色的导磁性和电磁性能，能够有效减少能量损耗。

· 生产工艺先进：宝武采用先进的生产工艺和设备，确保硅钢的质量稳定和一致性。

· 可定制化：我们可以根据客户的具体需求提供不同规格和尺寸的硅钢产品，并且可按照客户要求定制，加工开平，以满足不同应用领域的需求。

除了上述优势之外，值得一提的是硅钢产品的价格非常实惠，这一价格优势将帮助您降低采购成本，并使您的产品在市场竞争中更具优势。

无论您是在制造电机、变压器，还是在发电机等电力设备领域，我们相信宝武新能源硅钢都能够成为您的理想选择。我们期待与您合作，并为您提供优质的产品和服务。

如需了解更多关于宝武新能源硅钢的信息，欢迎随时与我们联系。谢谢！尊敬的客户！

牌号	公称厚度mm	比总损耗P1.0/ 50 W/kg比	比总损耗P1.0/400 W/kg	规格
B15AV1000	0.15	0.84	9.5	0.15*1000
B20AV1200	0.2	0.85	10.6	0.2*1000
B20AV1300	0.2	0.93	12	0.2*1000
B25AV1300	0.25	0.86	12	0.25*1000
B27AV1400	0.27	0.86	13.2	0.27*1000
B30AV1500	0.35	0.89	14.2	0.3*1000
B35AV1700	0.35	0.91	16.2	0.35*1000
B35AV1800	0.35	0.98	17.2	0.35*1000
B35AV1900	0.35	1.06	17.5	0.35*1000
B35AV2000	0.35	1.14	18.5	0.35*1000
B35AV2100	0.35	1.25	19.5	0.35*1000

a代表牌号技术  
性能指标典型值  
供用户使用参考  
, 不作为交货保  
证值;

牌号	公称厚度mm	比总损耗P1.0/ 50 W/kg比	比总损耗P1.0/400 W/kg	规格
B20AHV1200	0.2	0.83	10.8	0.2*1000
B20AHV1300	0.2	0.97	12.15	0.2*1000
B27AHV1400	0.27	0.85	13.3	0.27*1000
B30AHV1500	0.3	0.9	14.2	0.3*1000
B35AHV1700	0.35	0.93	16	0.35*1000

无取向硅钢片  
AHV-M 产品  
主要磁性能典  
型值

牌号	公称厚度mm	比总损耗P1.0/ 50 W/kg比	比总损耗P1.0/400 W/kg	规格
B25AHV1300M	0.25	0.8	12	0.25*1000
B27AHV1400M	0.27	0.82	13.05	0.27*1000
B30AHV1500M	0.3	0.85	13.7	0.3*1000