

长城7017-1高低温润滑脂 -60至250度使用温度 SH/0431-92标准

产品名称	长城7017-1高低温润滑脂 -60至250度使用温度 SH/0431-92标准
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:长城 型号:7017 产地:重庆
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

长城7017-1高低温润滑脂

长城7017-1高低温润滑脂是以特种有机稠化剂稠化合成油，并加入多种高效添加剂精制而成。

性能特点

良好的高低温性能，尤其是高温性能特别优异，在高温下具有长的轴承寿命

良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑

良好的抗氧化性，保证在高温下的长期使用性能

良好的防锈性，保证轴承部件不锈蚀

技术规格

产品符合以下规格：

SH 0431—92 (1998)

应用范围

适用于高温、高速或严寒区野外工作及温度超过200 以上的宽温度范围工作的滚动轴承的润滑，如航空电机、电器、离合器的推力轴承，高温风机、赛车轮轴承。塑料拉伸拉幅机、涤纶热定型机、树脂整理机、熔盐泵电机、长环蒸化机、高温染色缸、蒸呢机、防缩机等高温操作运转轴承的润滑

适用温度范围：-60 ~ 250 ，短期可达280

典型数据

项 目	长城7017-1高低温润滑脂 灰色均匀油膏
外观	
滴点，	> 330
1/4锥入度，0.1mm	72
蒸发度（200 ），%（m/m）	0.75
压力分油，%（m/m）	7.34
相似黏度（-50 ，10s-1），Pa·s	1492
腐蚀（T3铜片，100 ，3h）	合格
化学安定性（0.78MPa氧压下，100 ，100h），压力降，MPa	0

国外性能相当的产品

在高温使用性能方面与下述国外品牌的产品性能相当：

长城牌
7017-1号

壳牌
Aeroshell Grease 15A

美孚
Grease 24

克努伯
UNISLDOW TH

注意事项

应贮存于清洁、干燥避光处

使用前，应将润滑部位清洗干净，晾干或吹干后再注本产品

勿与其它油脂混用

启用后，应及时将盖封严，防止混入杂质

包装

1kg塑料盒