

江苏双登蓄电池6-GFM-150 售后联系方式

产品名称	江苏双登蓄电池6-GFM-150 售后联系方式
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源/直流屏
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

江苏双登蓄电池6-GFM-150 售后联系方式

江苏双登蓄电池充电电压范围（25℃）

恒压充电电压:2.30~2.35V；

均充充电电压:2.30~2.35V；

均充充电电压:2.2~2.27V；

充电电流: 0.25C₁₀；

自放电小

采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

- 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行，可适用于市电恶劣环境，按行业标准YD/T 799-2010

《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，GM系列蓄电池其循环次数可达450次以上。

耐大电流性能好

紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

由于采用高纯原材料及长寿命配、电池组一致性控制工艺，GM系列蓄电池正极板达到3.5mm，GM系列电池组正常浮充设计寿命可达12~15年。

电池组一致性好

不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

总装前再逐片极板称重分级，确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；

定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；

下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再1检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。

江苏双登蓄电池6-GFM-150 售后联系方式