

自动减压双向风门ZQFMJ 安全联锁弧形减压风门 纯气控远程

产品名称	自动减压双向风门ZQFMJ 安全联锁弧形减压风门 纯气控远程
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1580.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 适应湿度:85% 使用地点:井下大巷
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

自动减压双向风门ZQFMJ，安全联锁弧形减压风门也称作为联锁正反向减压安全门，一套矿用减压风门有两组、四道、八扇组成；应用于高风压巷道，用来减轻巷道风压带来的不便利，减压风门弧形门扇的设计，加上开启方式为三角形开启，这样降低了风压对风门带来的压力，一组风门打开后，另一组减压风门处于关闭状态，这样风压得到控制，从而正常行人行车，特有的开启方式缓解了高风压，

开启方式：上述第1-4项矿用同步异向无压风门每道风门的门扇用平衡装置及连杆连接，人工开启（左推右拉，每组两道风门开启方向必须一致）。

14、警示标示：每道门扇四周用红白相间反光膜（3M反光膜）张贴，门扇配推拉牌。

15、其他：厂家负责现场指导安装，确保风门正常使用，若出现风门门扇与门框不配套，风门质量、规格等不符合要求的由厂家负责。

设计之初就是根据井下气源方便、安装简单、使用安全等理念来研发生产的，一般气压在0.2~0.8mpa之间，风门气缸就完全实现风门的气动控制。

在储存、运输过程中应避免锈蚀、沾污、遭受机械损伤或散失。

临时性的防护措施，应不影响安装操作效果和性防锈措施的实施。