纤维编织布胶带 纤维胶带

产品名称	纤维编织布胶带 纤维胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

纤维编织布胶带 纤维胶带

玻璃纤维胶带 由高强度的玻璃纤维纱或布为强化背材复合聚酯(pet film)薄膜,单面涂覆强粘力压敏胶粘剂而成，胶带张力强度极高,具有高度的耐磨性能 及抗潮能力和超强的抗拉力，适应于重型包装，捆绑，钢板固定及家电产品活动件的固定，不留残胶。胶带根据玻璃纤维的排列,有条纹和网格两种类型；根据股数和密度以及粘胶的剥离强度的不同，可以满足客户各种捆扎的强度和粘度的需要，也可以根据客户的需要进行特殊定样生产。

产品特点：

玻璃纤维系列产品特有的压敏胶使其具有优异的持久力和特殊性能,可以满足各种不同条件的使用需求。广泛应用于家具,木材,钢铁,船舶,机械,电器等行业
的重包装、部件固定或捆扎,防腐防水行业的包扎,密封以及电子行业的绝缘粘结、固定等。

广泛领域：

家电产品包装：如洗衣机，冰箱，冰柜等。

金属及木制家具的包装。

垫板/纸箱运输。

纸箱包装。

零载物品的包装。

其他特殊用

替代3m8915 高仿3m8934 替代3m898

3m纤维胶带3m8915|3m8934

3m强化玻璃纤维胶带3m1339：特制的胶黏剂不留残胶，不导致色变，广泛应用于家电行业中固定、包装。3m纤维胶带3m893|3m898|3m8915|3m8934|3m1339.

3m1339玻璃纤维胶带，采用橡胶等材质做成，用途：变压器、线圈、电机等绝缘，固定，包扎。
粘性超强，结实。产品规格：0.165*600*55m产品材质: 基 材聚酯薄膜加玻璃纤维胶系acrylic。

耐温：130°C。耐压：5.5kv。

3m898/898a 品牌：3m型号：898/898a 类型:单面胶粘 纤维胶 厚度：0.16mm 规格：原厂包装

基材: 纤维胶 特性:具抗污性,镜面处理,高剪切力.

3m893 品牌：3m 单面胶粘 纤维胶 型号：893 厚度：0.16mm 规格：原厂包装

基材: 纤维胶 特性:用于密封,加强,捆绑,以及结合货物.

3m8934 品牌：3m 型号：8934 类型：单面胶粘 纤维胶 厚度：0.11mm 规格：原厂包装
特性:用于密封,加强,捆绑,以及结合货物.

3m8915 品牌：3m 型号：8915 类型： 单面胶粘 纤维胶 厚度：0.15mm 规格：原厂包装

基材: 纤维胶 特性:用于密封,加强,捆绑,以及结合货物.

本司可提供高仿 替代 进口产品 样品，免费样品客户可先测试，可用在订货！