

长城尊龙T400 CH-4 10W-30柴油机油

产品名称	长城尊龙T400 CH-4 10W-30柴油机油
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

长城尊龙T400 CH-4 10W-30柴油机油

长城尊龙T400 CH-4 10W-30柴油机油高效清洁避免机滤堵塞，油膜稳定保持强劲动力，获马克、戴姆勒、康明斯、沃尔沃、雷诺等诸多国际发动机厂技术认证，被大柴、东风、潍柴、福田、厦门金龙等多家国内厂家采用并推荐。

长城尊龙T400 CH-4 10W-30柴油机油适用于各种重负荷、高增压、大功率集装箱运输车辆、工程车辆、发电机组、大型农机设备及采矿、建筑等工程设备，且满足装有欧III（国III）排放装置的发动机润滑要求。

性能特点

强效的清洁分散能力，减少积炭沉积，避免机滤滤网的堵塞

油膜稳定，保持强劲动力

优异的碱值保持能力，具有较好的抗腐蚀能力，防止燃油燃烧引起的酸腐蚀

youxiu的抗氧化、抗酸化能力，有效延长换油期

满足欧III排放发动机的使用要求，适于不同含硫量的燃料

技术规格

产品符合以下规格：

API CH-4

GB 11122—2006 CH-4

认证及认可

马克EO-M Plus , 戴姆勒MB 228.3 , 康明斯CES 20076/71 , 沃尔沃DS-2 , 雷诺等

诸多国际发动机厂技术认证

大柴、东风、潍柴、福田、厦门金龙等国内厂家推荐

应用范围

适用于上述获得认证及推荐的国内外品牌 , 并要求使用CH-4级别机油的发动机

适用于各种重负荷、高增压、大功率集装箱运输车辆、工程车辆、发电机组、大型农机设备及采矿、建筑等工程设备

适用于满足国III排放要求的发动机使用

适用于要求使用CH-4、CF-4、CF、CD等级别机油的发动机

黏度牌号及品种

SAE 10W-30、10W-40、15W-40、20W-50

典型数据

项目	CH-4柴油机油		
	10W-30	15W-40	20W-50
SAE黏度等级			
运动黏度 (100) /mm ² /S	10.68	14.83	19.20
倾点/	-39	-34	-26
高温高剪切黏度 (150 , 106S-1)/mPa.s	3.35	4.12	4.86
碱值/mgKOH/g	10.7	11.0	10.9