

# 岳通供应 单扇行人小风门 竹制行人门带机械联锁装置 气动闭锁器

产品名称	岳通供应 单扇行人小风门 竹制行人门带机械联锁装置 气动闭锁器
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 适应湿度:85%
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

行人小风门，气动行人风门，全自动正反风门，在井下巷道分为行车巷道与行人巷道，行人巷道比行车巷道要小得多，行人巷道也需要防止风流短路，故也要安装防止风流短路的专用风门。制作行人小风门的材料也是种类繁多，常见的有钢质、不锈钢、竹胶板、高分子复合材料、木质等；从控制系统上讲：可分为手动、气动、电控气动控制、按钮式纯气控，红外全自动，电动液压控制等；行人小门的主要作用就是用来同行行人，通常都是单扇结构，也可以作为正向风门来使用，一套四道四扇，两道正向门，两道反向门，控制装置控制正向门，反向门可以手动控制。

### 主要技术要求

- 1、风门开启形式:向进风方向开闭:配套吊桶等部件。
- 2、风门密封,风门与门框周边密封条采用高分子阻燃聚乙烯材质，密封效果良好。
- 3、每套风门两道，两道门之间可实现闭锁:门扇开启角度: 90°。人车过后,风门能自动关闭。
- 4、门扇净通过尺寸:1000mm × 1500mm(净宽 × 净高)净宽为风门打开时两门扇间可以允许通过的尺寸,不含门框;净高为门梁下面至巷道地面的尺寸。
- 5、风门厚度不小于52mm,每处结合部都必须焊接牢固,在撞击、刮蹭或受压下不开焊，防腐、防潮、防燃、强度大、不变形;风门加工要达到整体美观牢固耐用。