

# 不锈钢加工专用4米数控剪板机 4米数控剪板机价格

产品名称	不锈钢加工专用4米数控剪板机 4米数控剪板机价格
公司名称	马鞍山市艾尔玛机床有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾尔玛 型号:QC12K 规格:4*4000
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇东工业园
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

不锈钢加工专用4米数控剪板机 4米数控剪板机价格

安徽马鞍山市艾尔玛机床有限公司qc12k液压数控剪板机参数

- 1、机器为全钢焊接结构，液压上传动，振动消除应力，机器强度高、刚性好。液压摆式剪板机是通过采用主油缸（固定在墙板上）做向下剪切运动、氮气缸回程，因此简化液压系统、运行更稳定。摆式剪板机的上刀架在剪切过程中绕一固定轴线作圆弧摆动，通过杠杆作用，支点受力小，可提高剪切刃寿命、机器寿命，整机结构紧凑，并能无极调节上刀架的行程量，大大提高工作效率。
- 2、后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。上下刀片刃口间隙调整由指示牌指示，调节轻便快捷。
- 3、采用防护栅[www.aemmt.com](http://www.aemmt.com)与电器箱联锁人生安全保护装置。
- 4、采用先进的集成式液压系统，可靠性好。配套系统 1、电气控制主要电器元件由施耐德生产。
- 2、刀片由上海刀片厂生产的“上刀牌”刀片（6crw2si）。
- 3、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵nt3系列。 4、油缸密封件由日本华尔卡公司生产。
- 5、数显采用温州大华，编码器日产。

型号	可剪规格 (t × w)	剪切角度	行程次数 (次/分)	后挡料调节 范围(mm)	主电机 功率(kw)	重量(kg)	外形尺寸(l × w × h)(m)
qc12k-4 × 2500	4 × 2500	1 ° 30'	18	20-600	5.5	4,300	3120 × 1460 × 1500
qc12k-4 × 3200	4 × 3200	1 ° 30'	14	20-600	5.5	6,000	3820 × 1720 × 1620

qc12k-4 × 4000 0	4 × 4000	1 ° 30'	10	20-600	5.5	7,500	4620 × 1850 × 1700
qc12k-4 × 5000 0	4 × 5000	1 ° 30'	10	20-600	7.5	16,000	5786 × 2200 × 2160
qc12k-6 × 2500 0	6 × 2500	1 ° 30'	18	20-600	7.5	5,000	3140 × 1540 × 1570
qc12k-6 × 3200 0	6 × 3200	1 ° 30'	14	20-600	7.5	6,500	3840 × 1660 × 1620
qc12k-6 × 4000 0	6 × 4000	1 ° 30'	10	20-600	7.5	8,500	4645 × 1850 × 1700
qc12k-6 × 5000 0	6 × 5000	1 ° 30'	10	20-750	11	16,000	5786 × 2200 × 2060
qc12k-6 × 6000 0	6 × 6000	1 ° 30'	10	20-800	11	17,500	6730 × 2500 × 2090
qc12k-8 × 2500 0	8 × 2500	1 ° 30'	14	20-600	11	5,500	3140 × 1540 × 1570
qc12k-8 × 3200 0	8 × 3200	1 ° 30'	10	20-600	11	7,200	3840 × 1660 × 1620
qc12k-8 × 4000 0	8 × 4000	1 ° 30'	8	20-600	11	9,200	4664 × 1880 × 1720
qc12k-8 × 5000 0	8 × 5000	1 ° 30'	7	20-750	15	21,000	5786 × 2252 × 2310
qc12k-8 × 6000 0	8 × 6000	1 ° 30'	5	20-750	15	28,000	6900 × 2570 × 2280
qc12k-10 × 2500 00	10 × 2500	2 °	11	20-600	15	8,500	3350 × 2050 × 1950
qc12k-10 × 3200 00	10 × 3200	1 ° 48'	10	20-600	15	9,500	4050 × 2050 × 1950
qc12k-10 × 4000 00	10 × 4000	2 °	12	20-800	18.5	13,500	4800 × 2200 × 2100
qc12k-12 × 2500 00	12 × 2500	1 ° 40'	11	20-800	18.5	10,000	3245 × 2042 × 1900
qc12k-12 × 3200 00	12 × 3200	1 ° 40'	10	20-800	18.5	11,500	3945 × 2042 × 1900

qc12k-12 × 4000	12 × 4000	1 ° 40'	8	20-800	18.5	14,200	4745 × 2192 × 2050
qc12k-16 × 2500	16 × 2500	2 ° 20'	8	20-800	18.5	11,500	3445 × 2477 × 1880
qc12k-16 × 3200	16 × 3200	2 ° 20'	7	20-800	18.5	13,800	3945 × 2477 × 2035
qc12k-16 × 4000	16 × 4000	2 ° 20'	5	20-800	18.5	15,300	4745 × 2477 × 2035
qc12k-20 × 2500	20 × 2500	2 ° 30'	6	20-800	30	16,000	3260 × 2188 × 2340
qc12k-20 × 3200	20 × 3200	2 ° 30'	5	30-800	30	18,000	4150 × 2350 × 2710
qc12k-20 × 4000	20 × 4000	2 ° 30'	5	30-800	37	21,000	4855 × 2600 × 2400
qc12k-20 × 5000	20 × 5000	2 ° 30'	4	20-800	37	30,000	5900 × 3000 × 3300
qc12k-25 × 2500	25 × 2500	3 °	5	40-800	37	21,000	3500 × 2400 × 2500
qc12k-25 × 3200	25 × 3200	3 °	4	40-1000	37	26,000	4200 × 2400 × 2500