

# ZR-DJYVPR 1\*3\*1.5信号电缆

产品名称	ZR-DJYVPR 1*3*1.5信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

自动化工程装置中的信号传输及检测装置和仪器仪表等的连接，具有较好的抗电源及强电干扰性能。电缆的电气绝缘性能和工作温度较高，且具有较好的耐化学药品腐蚀性能。 2：使用条件：

1、额定电压U0/U为300/500V；电缆导体的\*工作温度：聚氯乙烯绝缘为70、105两种，聚乙烯绝缘为70，交联聚乙烯绝缘为90（绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联）。 2、敷设电缆时的环境温度不高于0。电缆允许在环境温度-40~50，相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用。

3、敷设安装电缆时的小弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍，有铠装结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍，有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的10倍。

3、型号、名称、使用范围：见表1 表1 型号 电缆屏蔽结构及特征 铜芯PVC绝缘  
铜芯PE绝缘 铜芯XLPE绝缘 DJVPV DJYPV DJYJPV 编织分对屏蔽(铜丝或镀锡丝) DJVP2V  
DJYP2V DJYJP2V 铜塑复合膜分对屏蔽 DJVP3V DJYP3V DJYJP3V 铝塑复合膜分对屏蔽  
DJVVP DJYVP DJYJVP 编织总屏蔽(铜丝或镀锡丝) DJVVP2 DJYVP2 DJYJVP2 铜塑复合膜总屏蔽  
DJVVP3 DJYVP3 DJYJVP3 铝塑复合膜总屏蔽 DJVPVP DJYPVP DJYJPVP  
编织分对屏蔽、总屏蔽(铜丝或镀锡丝) DJVP2VP2 DJYP2VP2 DJYJP2VP2  
铜塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽 DJVP3VP3 DJYP3VP3 DJYJP3VP3 铝塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽  
DJVPVR DJYPVR DJYJPVR 编织分对屏蔽(铜丝或镀锡丝)软结构 DJVP2VR DJYP2VR DJYJP2VR  
铜塑复合膜分对屏蔽软结构 DJVP3VR DJYP3VR DJYJP3VR 铝塑复合膜分对屏蔽软结构  
DJVVPR DJYVPR DJYJVPR 编织总屏蔽(铜丝或镀锡丝)软结构 DJVVP2R DJYVP2R DJYJVP2R  
铜塑复合膜总屏蔽软结构 DJVVP3R DJYVP3R DJYJVP3R 铝塑复合膜总屏蔽软结构